


DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 2 m, 3 x 0,75 mm²



Beschreibung

Die Netzleitung UK BS1363A auf C13 von EFB-Elektronik ist als 2,0 m lange Anschlussleitung für den Einsatz im Vereinigten Königreich ausgelegt. Mit schwarzem Außenmantel, 3 Adern und Schutzleiter eignet sie sich für normgerechte Stromversorgungen in technischen Anwendungen mit passgenauer Geräteanbindung.

- Anschluss 1 als BS1363A mit 90°-Winkelung
- Anschluss 2 als gerade Kaltgerätebuchse mit 180°-Winkelung
- 2,0 m lange Netzleitung in schwarzer PVC-Ausführung mit Schutzleiter

Der Polyvinylchlorid-Mantel unterstützt eine robuste und praxisgerechte Ausführung für den Betrieb im Temperaturbereich von 0 bis 70 °C. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist die Leitung für gängige Versorgungsaufgaben ausgelegt; die Eignung für den UK-Markt erleichtert den Einsatz in entsprechenden Systemumgebungen.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Anzahl Adern: 3
- Anschluss 1: BS1363A
- Anschluss 1 Winkelung: 90°

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 2 m, 3 x 0,75 mm²

- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: UK

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	BS1363A
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm ² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm ² MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	UK
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 2 m, 3 x 0,75 mm²

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK500.2	Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 2 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm
EK500.3	Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 3 m, 3 x 1,00 mm ²	Dca	3,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm
EK500.5	Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 5 m, 3 x 1,00 mm ²	Dca	5,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

