

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 1.0 m, 3 x 0,75 mm²



Beschreibung

Die Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180° in schwarzer Ausführung von EFB-Elektronik ist für normgerechte Stromverbindungen in technischen Anwendungen ausgelegt. Mit 1,0 m Länge, schwarzem Außenmantel und robuster PVC-Ummantelung eignet sie sich für kompakte Installationen mit sauberer Kabelführung.

- Kaltgeräteverlängerung mit schwarzer Ausführung
- Anschluss über Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse
- Für den Einsatz in Europa geeignet

Der Aufbau mit drei Adern und Schutzleiter unterstützt eine sichere Energieübertragung bei einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A. Das Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) sorgt für eine praxisgerechte Lösung in Umgebungen, in denen eine stabile und zugleich flexible Leitungsführung erforderlich ist. Der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C deckt typische Einsatzbedingungen im technischen Umfeld ab.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 1.0 m, 3 x 0,75 mm²

- Ländereignung: Europa

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Kaltgerätestecker
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	(UL) SVT 3/C 18AWG(0.824mm ²) VW-1 75°C 300V E204978 CSA SVT 3/C 0.824MM ² (18AWG) FT2 60°C 300V 204790
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK503.0.5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 0.5 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	0,5 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 1.0 m, 3 x 0,75 mm²

EK503.1	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 1.0 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	1,0 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm
EK503.2	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 2.0 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm
EK503.3	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1.00 mm ²	Dca	3,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm
EK503.5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1.00 mm ²	Dca	5,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

