

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1.00 mm²



Beschreibung

Die Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180° schwarz von EFB-Elektronik ist als normgerechte Verlängerung für Kaltgeräteschnittstellen ausgelegt. Mit schwarzem Außenmantel und 5,0 m Länge eignet sie sich für flexible Installationen in unterschiedlichen technischen Umgebungen.

- Schwarze Ausführung für eine unauffällige Integration
- 5,0 m Leitungslänge für eine flexible Verlegung
- Kaltgerätestecker 180° und Kaltgerätebuchse gerade für passgenaue Anschlüsse

Der 3-adrige Aufbau mit Schutzleiter ist für den Einsatz in Europa ausgelegt und kombiniert eine Nennspannung von 250 V mit einem Nennstrom von 10 A. Das Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine praxisgerechte Ausführung für typische Anwendungen im Bereich der Kaltgeräteversorgung. Der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C beschreibt den vorgesehenen Einsatz im üblichen technischen Umfeld.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Ländereignung: Europa
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1.00 mm²

- Schutzleiter vorhanden

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Kaltgerätestecker
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	(UL) SVT 3/C 18AWG(0.824mm ²) VW-1 75°C 300V E204978 CSA SVT 3/C 0.824MM ² (18AWG) FT2 60°C 300V 204790
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK503.0,5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 0,5 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	0,5 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1.00 mm²

EK503.1	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 1,0 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	1,0 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm
EK503.2	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm
EK503.3	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1.00 mm ²	Dca	3,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm
EK503.5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1.00 mm ²	Dca	5,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

