

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²



Beschreibung

Die Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180° grau von EFB-Elektronik ist für zuverlässige Stromverbindungen mit Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse ausgelegt. Mit einer Länge von 1,8 m eignet sie sich für kompakte Installationen in europäischen Anwendungen, bei denen eine praxismgerechte Verlängerung mit Schutzleiter benötigt wird.

- Graue Ausführung für eine unauffällige Integration in bestehende Systeme
- Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse in 180°-Ausführung
- Ausgelegt für 250 V und 10 A bei 1,8 m Länge

Das Leitungsdesign mit drei Adern, PVC-Mantel und Schutzleiter unterstützt eine robuste und technisch saubere Umsetzung im Bereich der Stromversorgung. Der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C sowie die Ländereignung für Europa berücksichtigen den typischen Einsatz in technischen Umgebungen. Die Kaltgeräteverlängerung C14 C13 grau ist damit auf eine normnahe und funktionale Nutzung im Alltag ausgelegt.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: grau
- Ader-Zahl: 3
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Ländereignung: Europa

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Kaltgerätestecker
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	grau
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm ² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm ² MSL CE
Lagertemperatur	-10 - 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten								
ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK507.1.8	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 1,8 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	1,8 m	grau	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

EK507.3	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1.00 mm ²	Dca	3,0 m	grau	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm
EK507.5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 5,0 m, 3 x 1.00 mm ²	Dca	5,0 m	grau	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

