

# DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 3,0 m,  
3 x 1.00 mm<sup>2</sup>



## Beschreibung

Die Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180° in grauer Ausführung von EFB-Elektronik ist für normgerechte Stromverbindungen in europäischen Anwendungen ausgelegt. Mit 3,0 m Länge und 3-adrigem Aufbau eignet sie sich für eine praxisgerechte Erweiterung bestehender Kaltgeräteanschlüsse.

- Graue Ausführung für eine unauffällige Integration in technische Umgebungen
- 3,0 m Länge für flexible Anschlusswege
- Mit Schutzleiter und 3-adrigem Aufbau für den vorgesehenen Einsatz

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und zugleich wirtschaftliche Ausführung für den alltäglichen Einsatz. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist die Kaltgeräteverlängerung auf typische Versorgungsanwendungen ausgelegt. Der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C beschreibt den vorgesehenen Einsatzrahmen für die Installation und den Betrieb.

## Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: grau
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Europa

## Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1.00 mm<sup>2</sup>

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ader-Zahl                        | 3                                                                                                             |
| Anschluss 1                      | Kaltgerätestecker                                                                                             |
| Anschluss 1 Winkelung            | 180 °                                                                                                         |
| Anschluss 2                      | Kaltgerätebuchse gerade                                                                                       |
| Anschluss 2 Winkelung            | 180 °                                                                                                         |
| Außenmantelfarbe                 | grau                                                                                                          |
| Betriebstemperatur               | 0 – 70 °C                                                                                                     |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 68 mm                                                                                                         |
| Garantie                         | 24 Monate                                                                                                     |
| Halogenfrei                      | Nein                                                                                                          |
| Kabelaufdruck                    | H05VV-F 3G 0.75mm <sup>2</sup> D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm <sup>2</sup> MSL CE |
| Lagertemperatur                  | -10 – 80 °C                                                                                                   |
| Lieferumfang                     | 1x Stromkabel                                                                                                 |
| Ländereignung                    | Europa                                                                                                        |
| Mantelmateriale                  | Polyvinylchlorid (PVC)                                                                                        |
| Maximale Steckzyklen             | 10000                                                                                                         |
| Mit Schnurschalter               | Nein                                                                                                          |
| Nennspannung                     | 250 V                                                                                                         |
| Schutzleiter                     | Ja                                                                                                            |
| Sicherheitszertifikate           | VDE                                                                                                           |
| Spiralleitung                    | Nein                                                                                                          |
| Verpackungsart                   | Polybeutel mit Etikett                                                                                        |
| Verriegelung                     | Nein                                                                                                          |
| Zugkraft (kurz/lang)             | mm                                                                                                            |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1    | Nein                                                                                                          |
| Ölbeständig nach EN 60811-404    | Nein                                                                                                          |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.    | Bezeichnung                                                                       | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Länge | Mantel-Farbe | Nennspannung | Nennstrom | Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser ca. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| EK507.1.8 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 1,8 m, 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> | Dca                                   | 1,8 m | grau         | 250 V        | 10 A      | 0,75 mm <sup>2</sup>  | 6,8 mm               |
| EK507.3   | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1.00 mm <sup>2</sup> | Dca                                   | 3,0 m | grau         | 250 V        | 10 A      | 1,0 mm <sup>2</sup>   | 7,1 mm               |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 3,0 m,  
3 x 1.00 mm<sup>2</sup>

|         |                                                                                            |     |       |      |       |      |                     |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------|------|---------------------|--------|
| EK507.5 | Kaltgeräteverlängerung<br>C14 180° - C13 180°,<br>grau, 5,0 m, 3 x 1.00<br>mm <sup>2</sup> | Dca | 5,0 m | grau | 250 V | 10 A | 1,0 mm <sup>2</sup> | 7,1 mm |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------|------|---------------------|--------|

## Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

