

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm²



Beschreibung

Die schwarze Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180° von EFB-Elektronik ist als Anschlussleitung mit geradem Schutzkontaktstecker (Typ F) und gerader Kaltgerätebuchse ausgelegt. Mit 5,0 m Länge und beidseitiger 180°-Winkelung eignet sie sich für platzsparende und praxisgerechte Stromversorgungen in europäischen Anwendungen.

- Schwarze Ausführung mit 3-adrigem Aufbau und Schutzleiter
- Schutzkontaktstecker (Typ F) und Kaltgerätebuchse jeweils mit 180°-Winkelung

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und alltagstaugliche Ausführung für technische Applikationen im Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist die Leitung auf gängige Versorgungsanforderungen ausgelegt und bietet eine passende Lösung für Schutzkontakt- und Kaltgeräteanschlüsse.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Ländereignung: Europa
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm²

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm ² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm ² MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten								
ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK508SW.0,5	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 0,5 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	0,5 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm²

EK508SW.2	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm
EK508SW.3	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,00 mm ²	Dca	3,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm
EK508SW.5	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm ²	Dca	5,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

