

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 1,50 mm²



Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180° in schwarzer Ausführung von EFB-Elektronik ist als 3-adrige Anschlussleitung für normgerechte Stromverbindungen ausgelegt. Mit Schutzkontaktstecker (Typ F) und Kaltgerätebuchse in 180°-Ausführung eignet sie sich für den Einsatz in Europa und für kompakte Geräteanschlüsse.

- 3-adrige Netzleitung mit Schutzleiter für eine zuverlässige Stromversorgung
- Schwarze Ausführung mit 1,8 m Länge für praxisgerechte Installationen
- Schutzkontaktstecker (Typ F) und Kaltgerätebuchse in 180°-Ausführung

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) bildet eine robuste und praxisgerechte Lösung für technische Applikationen mit passender Netzschnittstelle. Mit 250 V Nennspannung und 16 A Nennstrom ist die Leitung auf typische Anwendungen im europäischen Umfeld ausgelegt und unterstützt eine saubere Integration in bestehende Systeme.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 16 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Europa

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 1,50 mm²

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05VV-F 3G1.5mm ² ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD. www.efb-elektronik.de CE
Lagertemperatur	-15 - 70
Ländereignung	Europa
Mantelmateriale	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT003-B VDE 250V 16A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten								Außendurchmesser ca.
ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	
EK511.1.8	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 1,50 mm ²	1,8 m	schwarz	250 V	16 A	IP20	1,5 mm ²	8,6 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 1,50 mm²

EK511.3	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,50 mm ²	3,0 m	schwarz	250 V	16 A	IP20	1,5 mm ²	8,6 mm
---------	---	-------	---------	-------	------	------	---------------------	--------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

