DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, blau, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²



Beschreibung

Die Netzleitung von EFB-Elektronik verbindet einen Schutzkontaktstecker (Typ F) mit rechtwinkliger 90°-Winkelung und eine gerade Kaltgerätebuchse mit 180°-Anschluss. Mit blauer Außenmantelfarbe und 1,8 m Länge ist sie für kompakte und normgerechte Verbindungen im europäischen Umfeld ausgelegt.

- Dreipolige Netzleitung mit Schutzleiter für eine sichere Stromversorgung
- Schutzkontaktstecker (Typ F) in 90°-Ausführung kombiniert mit gerader Kaltgerätebuchse
- Blaue PVC-Ausführung mit 1,8 m Leitungslänge für den Einsatz in Europa

Der Aufbau mit drei Adern und einem Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und praxisgerechte Leitungslösung. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist das Kabel auf gängige Stromversorgungsanwendungen ausgelegt und verbindet die typischen Anforderungen an mechanische Stabilität mit einer passenden elektrischen Spezifikation.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: blau
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Europa

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, blau, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	blau
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05VV-F 3G0.75mm² ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD. www.efb-elektronik.de CE
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT008 VDE 250V 16A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK588BL.1,8V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, blau, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²	1,8 m	blau	Ja	250 V	10 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm
EK588BL.3V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, blau, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²	3,0 m	blau	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm²	7,0 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, blau, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION