

# DATENBLATT

Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 3,0 m

IEC LOCK



## Beschreibung

### Mit „IEC Lock“ wird ein unbeabsichtigtes Abziehen vom gespeisten Gerät verhindert

Nach dem Einstecken lässt sich die Kaltgerätebuchse nur durch Betätigung der Entriegelung wieder entfernen  
10 A / 250 V VDE geprüft

Farbe schwarz (auf Anfrage: orange, blau, grau, weiß)

Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere

Andere Ausführungen auf Anfrage: UK, USA/NEMA, Schweiz, offene Enden

## Technische Eigenschaften

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Ader-Zahl          | 3                                          |
| Anschluss 1        | Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig |
| Anschluss 2        | Kaltgerätebuchse gerade                    |
| Außenmantelfarbe   | schwarz                                    |
| Halogenfrei        | Nein                                       |
| Mantelmaterial     | Polyvinylchlorid (PVC)                     |
| Mit Schnurschalter | Nein                                       |
| Nennspannung       | 250 V                                      |
| Schutzleiter       | Ja                                         |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 3,0 m

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Spiralleitung                 | Nein                   |
| Verpackungsart                | Polybeutel mit Etikett |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Nein                   |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein                   |

## Verfügbare Varianten

| ArtNr.      | Bezeichnung                                                           | Länge | Mantel-Farbe | Schutzart | Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser<br>ca. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| EK600SW.1   | Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 1,0 m | 1,0 m | schwarz      | IP20      | 1,0 mm <sup>2</sup>   | 7,1 mm                  |
| EK600SW.1.5 | Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 1,5 m | 1,5 m | schwarz      | IP20      | 1,0 mm <sup>2</sup>   | 7,1 mm                  |
| EK600SW.2   | Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 2,0 m | 2,0 m | schwarz      | IP20      | 1,0 mm <sup>2</sup>   | 7,1 mm                  |
| EK600SW.3   | Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 3,0 m | 3,0 m | schwarz      | IP20      | 1,0 mm <sup>2</sup>   | 7,1 mm                  |
| EK600SW.5   | Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 5,0 m | 5,0 m | schwarz      | IP20      | 1,0 mm <sup>2</sup>   | 7,1 mm                  |

## Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

