

DATENBLATT

19" 1HE Steckdosenleiste 8 x CEE 7/3 mit ÜSS + Schalter, im Aluprofil, schwarz



Beschreibung

19" 1HE Steckdosenleiste im Aluminiumprofil
 Ausgänge 8 x CEE7/3
 Mit Überspannungsschutz mit 1 x LED und beleuchtetem Schalter
 Ausgänge um 45° gedreht
 Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag
 Zuleitung 1,8 m H03VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker
 Farbe schwarz
 Zertifizierungen CE, RoHS

Technische Eigenschaften

Aderquerschnitt	1,50 mm ²
Anzahl Phasen	1
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Art des Netzanschlusses	CEE 7/3
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsmaß (standardisiert)	465 mm
FI-Schalter	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 1HE Steckdosenleiste 8 x CEE 7/3 mit ÜSS + Schalter, im Aluprofil, schwarz

Farbe der Zuleitung	schwarz
Gehäuseform	rechteckig
Halogenfrei	Nein
Leitungsschutzschalter	Ja
Lieferumfang	1 x Steckdosenleiste inkl. Befestigungswinkel
Max. Anschlussleistung	3680 W
Mit Deckel	Nein
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Netzentschörfilter	Nein
Oberfläche	anodisiert/eloxiert
Schutzart	IP20
Verdreher Zentraleinsatz	Ja
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45° °
Überspannungsschutz	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Antibakterielle Behandlung	Anzahl der CEE7/3-Steckdosen	Farbe	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Kompatibel mit Amazon Alexa	Kompatibel mit Apple HomeKit	Kompatibel mit Google Assistant	Mit Ein-/Ausschalter	Höhe
EK631DE.4	19" 1HE Steckdosenleiste 8 x CEE 7/3 mit ÜSS + Schalter, im Aluprofil, schwarz	Nein	8	schwarz	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	44 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

