

DATENBLATT

19" 1HE Steckdosenleiste 16 x USB mit Schalter, schwarz



Beschreibung

19" 1HE Steckdosenleiste im Aluminiumprofil
 Ausgänge 16 x USB-A z.B. zum Laden mobiler Geräte in Tablet-Haltern und -Schränken
 Ladespannung 5 V, Ladestrom max. 2100 mA pro 2 Ports
 Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter
 Zuleitung 3 m H03VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker
 Farbe schwarz
 Zertifizierungen CE, RoHS

Technische Eigenschaften

Aderquerschnitt	1,50 mm ²
Anzahl Phasen	1
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Art des Netzanschlusses	CEE 7/7
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsmaß (standardisiert)	465 mm
FI-Schalter	Nein
Farbe der Zuleitung	schwarz
Gehäuseform	rechteckig
Halogenfrei	Nein
Lieferumfang	1 x Steckdosenleiste inkl. Befestigungswinkel
Länge der Zuleitung	3,0 m
Max. Anschlussleistung	84 W
Mit Deckel	Nein
Nennspannung	250 V
Nennstrom	0,2 A
Netzzeitstörfilter	Nein
Oberfläche	anodisiert/eloxiert
Schutzart	IP20
Transparent	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 1HE Steckdosenleiste 16 x USB mit Schalter, schwarz

Verdreher Zentraleinsatz	Ja
Verpackung	Polybag im Karton
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium Aluminium
Überspannungsschutz	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Antibakterielle Behandlung	Anzahl der Anschlüsse USB	Farbe	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Kompatibel mit Amazon Alexa	Kompatibel mit Apple HomeKit	Kompatibel mit Google Assistant	Mit Ein- /Ausschalter	Höhe	RAL-Nummer (ähnlich)
EK631USB.1	19" 1HE Steckdosenleiste 16 x USB mit Schalter, schwarz	Nein	16	schwarz	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	45 mm	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

