

# DATENBLATT

## Steckdosenleiste 6 x Schutzkontakt mit ÜSS und Schalter



### Beschreibung

Überspannungsschutz Ableitstrom 6,5 kA  
Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag  
Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze  
Zuleitung 1,5 m weiß, H05VV-F3 1,50 mm², 250 V AC / 16 A mit Schutzkontakt-Winkelstecker

### Technische Eigenschaften

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Aderquerschnitt           | 1,50 mm²             |
| Anzahl Phasen             | 1                    |
| Art des Netzanschlusses   | CEE 7/7              |
| Ausführung der Oberfläche | matt                 |
| FI-Schalter               | Nein                 |
| Farbe der Zuleitung       | weiß                 |
| Gehäuseform               | rechteckig           |
| Halogenfrei               | Nein                 |
| Lieferumfang              | 1 x Steckdosenleiste |
| Länge der Zuleitung       | 1,5 m                |
| Max. Anschlussleistung    | 3600 W               |
| Mit Deckel                | Nein                 |
| Nennspannung              | 230 V                |
| Nennstrom                 | 16 A                 |
| Netzrentstörfilter        | Ja                   |
| Oberfläche                | unbehandelt          |
| Schutzart                 | IP20                 |
| Transparent               | Nein                 |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Steckdosenleiste 6 x Schutzkontakt mit ÜSS und Schalter

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Verdrehter Zentraleinsatz        | Ja                        |
| Verpackung                       | Polybag                   |
| Werkstoff                        | Kunststoff                |
| Werkstoffgüte                    | Thermoplast Thermoplastic |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 35° °                     |
| Überspannungsschutz              | Ja                        |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung                                                         | Antibakterielle<br>Behandlung | Anzahl der CEE7/3-<br>Steckdosen | Farbe | IFTTT-Unterstützung<br>verfügbar | Kompatibel<br>mit Amazon<br>Alexa | Kompatibel<br>mit Apple<br>HomeKit | Kompatibel<br>mit Google<br>Assistant | Mit Ein-<br>/Ausschalter | Höhe     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|
| ESP.29 | Steckdosenleiste<br>6 x<br>Schutzkontakt<br>mit ÜSS und<br>Schalter | Nein                          | 6                                | weiß  | Nein                             | Nein                              | Nein                               | Nein                                  | Ja                       | 41<br>mm |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

