

DATENBLATT

Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Aufputz, 2xRJ45, RAL9010



Class E_A



Beschreibung

40°-Auslass, LSA Klemmen, inkl. 6.3 mm Erdungsfahne. Vollgeschirmtes Aluminium-Druckgußgehäuse, Beschriftungsfeld mit Klarabdeckung. Für Einbaukanal-Unterflursysteme, Zentralstück nach DIN 49075. Designfähig, kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen. Inkl. Aufputzgehäuse 80 x 80 x 40 mm.

Technische Eigenschaften

Abdeckrahmen	Ja
Anschlussart	LSA
Aufputzmontage	Ja
Auslassrichtung	schräg

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Aufputz, 2xRJ45, RAL9010

Bandbreite	500 MHz
Befestigungsart	schrauben
Bodentank/Unterflurmontage	Nein
Buchsen geschirmt	Ja
Designfähig	Nein
Farbcodierung	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Gehäuse geschirmt	Ja
Kanaleinbau	Ja
Kategorie	6A (TIA)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Mit Staubschutz	Ja
Mit Textfeld	Ja
Montageart Schirmanschluss	Klemme
POE Standard	POE+
RAL-Nummer	9010
Schutzart	IP20
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Separater Erdungsanschluss	Ja
Steckverbindertyp	RJ45 2x8(8)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 – 60 °C
Unterputz	Ja
Zentralplatte	Ja
Übertragung	2,5 Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Gerätebreite	Gerätehöhe	Gerätetiefe	Zuleitung Verlegekabel	Farbe
ET-25133AV5-R	Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Aufputz, 2xRJ45, RAL9010	50 mm	50 mm	48 mm	oben/unten	weiß

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

