

DATENBLATT

MiniGBIC MM 1000SX 550m SFP, 850nm 1.25G -20..85°C,
LC



Beschreibung

Multirate SFP (mini GBIC) für Gigabit Ethernet und 1 Gbit/s oder 2 Gbit/s Fibre Channel auf Multimode

Technische Daten

Bis zu 2,125 Gbit/s Datenverbindungen

Hot-pluggable SFP

Eingebaute digitale Diagnostic

850nm VCSEL Laser Sender

Duplex LC Anschluß

RoHS konform

Bis zu 500m auf 50/125µm Faser, 300m auf 62,5/125µm Faser

Metall Gehäuse für geringe elektromagnetische Strahlung

3,3V Versorgungsspannung

Geringe Leistungsaufnahme

Erweiterter Temperaturbereich -20 bis +85°C

Anwendung

1,25 Gbit/s 1000Base-SX Ethernet

Dual Rate 1,063/2,125 Gbit/s Fibre Channel

Technische Eigenschaften

Anschluß	LC Duplex
Bauform	MINI GBIC
Fasergüte	OM2/OM3
Geschwindigkeit	1000 Mbit/s
Gigabit Ethernet	Ja
Herstellerkompatibel zu	Standard
Medium	Multimode

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

MiniGBIC MM 1000SX 550m SFP, 850nm 1.25G -20..85°C, LC

Protokoll	1000BaseSX
Reichweite	550 m
Temperatur	-20 - 85 °C
Wellenlänge	850 nm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
FTLF8519P3BNL	MiniGBIC MM 1000SX 550m SFP, 850nm 1.25G -20..85°C, LC	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

