

DATENBLATT

MiniGBIC SM 10GBase SFP+, LC/10km



Beschreibung

Unterstützt 9.95Gbit/s bis zu 10,3 Gbit/s Datenverbindungen
 Hot-pluggable SFP+
 DDM Funktion, Digital Diagnostics Monitoring
 Eingebaute digitale Diagnostic
 1310nm DFB Laser Sender
 Duplex LC Anschluß
 RoHS konform
 Bis zu 10km über SM Faser
 Metall Gehäuse für geringe elektromagnetische Strahlung
 3,3V Versorgungsspannung
 Geringe Leistungsaufnahme
 Temperaturbereich -5°C bis +70°C

Applikationen

10GBASE-LR/LW 10G Ethernet
 1200-SM-LL-L 10G Fibre Channel

Technische Eigenschaften

10 Gigabit Ethernet	Ja
Anschluß	LC Duplex
Bauform	MINI GBIC
Fasergüte	OS2
Geschwindigkeit	10 Gbit/s
Herstellerkompatibel zu	Standard
Medium	Singlemode
Protokoll	10GBaseLR

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

MiniGBIC SM 10GBase SFP+, LC/10km

Reichweite	10 km
Temperatur	-5 - 70 °C
Wellenlänge	1310 nm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
FTLX1471D3BCL	MiniGBIC SM 10GBase SFP+, LC/10km	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

