

DATENBLATT

MiniGBIC MM 10GBase SFP+, LC, OM2/82m - OM3/300m - OM4/400m



Beschreibung

Bis zu 10,5 Gbit/s Datenverbindungen
 Hot-pluggable SFP+
 DDM Funktion, Digital Diagnostics Monitoring
 Eingebaute digitale Diagnostic
 850nm Oxide VCSEL Laser Sender
 Duplex LC Anschluß
 RoHS konform
 Bis zu 400m auf 50/125µm Faser (OM4)
 Bis zu 300m auf 50/125µm Faser (OM3)
 Bis zu 82m auf 50/125µm Faser (OM2)
 Metall Gehäuse für geringe elektromagnetische Strahlung
 3,3V Versorgungsspannung
 Geringe Leistungsaufnahme
 Temperaturbereich -5°C bis +70°C
 Applikationen
 10,3 Gbit/s 10GBase-SR Ethernet

Technische Eigenschaften

10 Gigabit Ethernet	Ja
Anschluß	LC Duplex
Bauform	MINI GBIC
Fasergüte	OM2/OM3
Geschwindigkeit	10 Gbit/s
Herstellerkompatibel zu	Standard
Medium	Multimode

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

MiniGBIC MM 10GBase SFP+, LC, OM2/82m - OM3/300m - OM4/400m

Protokoll	10GBaseSR
Reichweite	300 m
Temperatur	-5 - 70 °C
Wellenlänge	850 nm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
FTLX8574D3BCL	MiniGBIC MM 10GBase SFP+, LC, OM2/82m - OM3/300m - OM4/400m	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

