DATENBLATT

MiniGBIC MM 10GBase SFP+, LC, OM2/82m - OM3/300m - OM4/400m



Beschreibung

Bis zu 10,5 Gbit/s Datenverbindungen
Hot-pluggable SFP+
DDM Funktion, Digital Diagnostics Monitoring
Eingebaute digitale Diagnostic
850nm Oxide VCSEL Laser Sender
Duplex LC Anschluß
RoHS konform
Bis zu 400m auf 50/125µm Faser (OM4)
Bis zu 300m auf 50/125µm Faser (OM3)
Bis zu 82m auf 50/125µm Faser (OM2)
Metall Gehäuse für geringe elektromagnetische Strahlung
3,3V Versorgungsspannung
Geringe Leistungsaufnahme
Temperaturbereich -5°C bis +70°C
Applikationen
10,3 Gbit/s 10GBase-SR Ethernet

Technische Eigenschaften

10 Gigabit Ethernet	Ja
Anschluß	LC Duplex
Bauform	MINI GBIC
Fasergüte	OM2/OM3
Geschwindigkeit	10 Gbit/s
Herstellerkompatibel zu	Standard
Medium	Multimode

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

MiniGBIC MM 10GBase SFP+, LC, OM2/82m - OM3/300m - OM4/400m

Protokoll	10GbaseSR
Reichweite	300 m
Temperatur	-5 – 70 °C
Wellenlänge	850 nm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
FTLX8574D3BCL	MiniGBIC MM 10GBase SFP+, LC, OM2/82m - OM3/300m - OM4/400m	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION