
DATENBLATT

Faserpigtail LC/APC OS2 G657A2-Gelb 2m - 1 Stück



Beschreibung

Das Kompaktader-Faserpigtail LC/APC OS2 G657A2 von EFB-Elektronik ist für professionelle Glasfaser-Spleißverbindungen in Singlemode-LWL-Netzwerken ausgelegt. Die Ausführung als 2,0 m langes Einzelpigtail in gelber, einfarbiger Kennzeichnung ist für den normgerechten Einsatz im Installationsumfeld vorgesehen.

• Biegeoptimierte Faser in OS2 G657A2 – Unterstützt den Einsatz bei engen Biegeradien und erweitert die Einsatzmöglichkeiten im Installationsumfeld.
• LC/APC-Steckverbindung nach IEC61754-20 – Sorgt für eine normgerechte Schnittstelle und eine klare Zuordnung über die grüne Steckerfarbe.
• 2,0 m Kompaktader mit 0,9 mm Außendurchmesser, Loose-Buffer und aufgesteckter Knickschutztülle – Erleichtert die Verarbeitung am Spleißplatz und schützt den Faserübergang bei der Montage.

Technisch handelt es sich um ein Aderpigtail mit 0,9 mm Außendurchmesser und Loose-Buffer. Die Singlemode-Ausführung in der Kategorie OS2 G657A2 ist nach IEC60793-2 ausgeführt und in der Qualitätsklasse B/1 nach IEC

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Faserpigtail LC/APC OS2 G657A2-Gelb 2m - 1 Stück

61753-021-2 spezifiziert. Der LC/APC-Steckverbinder entspricht IEC61754-20 und ist grün ausgeführt. Die einfarbige gelbe Kennzeichnung unterstützt die Zuordnung. Eine aufgesteckte Knickschutztülle ist vorgesehen und ein Messprotokoll ist vorhanden.

Technische Details
- Typ: Aderpigtail
- Adertyp: Kompaktader
- Steckverbindertyp: LC/APC
- Faserart: Singlemode 9/125
- Kategorie: OS2 G657A2
- Qualitätsklasse Singlemode: B/1 nach IEC 61753-021-2
- Länge: 2,0 m
- Außendurchmesser: 0,9 mm
- Buffer: loose
- Biegeoptimierte Faser: Ja
- Farbe: gelb
- Farbcode: einfarbig
- Steckerfarbe: grün
- Kabel konform zu Standard: IEC60793-2
- Stecker konform zu Standard: IEC61754-20
- Mit aufgesteckter Knickschutztülle
- Messprotokoll: vorhanden
- Lieferumfang: 1 Pigtail

Technische Eigenschaften	
Adertyp	Kompaktader
Außendurchmesser	0,9 mm
Betriebstemperatur	-20 – 60 °C
Biegeoptimierte Faser	ja
Buffer	loose
Einfügedämpfung 1310nm	< 0,25 dB
Farbcode	einfarbig
Farbe	gelb
Faserart	Singlemode 9/125
Kabel Konform zu Standard	IEC60793-2
Kategorie	OS2 G657A2
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lieferumfang	1 Pigtail
Länge	2,0 m
Mantelmaterial	LSZH
Maximale Zugkraft (langfristig)	3 N
Messprotokoll vorhanden	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT


Faserpigtail LC/APC OS2 G657A2-Gelb 2m - 1 Stück

Minimaler Biegeradius Dynamisch	20xOD mm
Minimaler Biegeradius Statisch	10xOD mm
Qualitätsklasse Singlemode	B/1 nach IEC 61753-021-2
Stecker Konform zu Standard	IEC61754-20
Steckerfarbe	grün
Steckverbindertyp	LC/APC
Typ	Aderpigtail
Verpackung	Polybeutel

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
FTTH-PIGTAIL-LCA1	Faserpigtail LC/APC OS2 G657A2-Gelb 2m - 1 Stück	Unique

Zeichnungen



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION