DATENBLATT

Ladegerät 65W 1x USB-C PD3.0 GaN QC3.0USB-C Kabel ausziehbar 0,7m schwarz

























Beschreibung

Dieses schwarze 65 W USB-Ladegerät der Marke EFB-Elektronik versorgt mobile Endgeräte mit Power Delivery und Quick Charge (PD3.0 QC3.0) schnell und zuverlässig mit Energie. Mit einem USB-C-Anschluss sowie einem USB-C-Kabelanschluss ist es im Alltag flexibel einsetzbar.

- GaN-Technologie – Effizientes Laden mit weniger Wärme und hoher Zuverlässigkeit.
- Intelligentes Laden per PD 3.0 & QC 3.0 – Passt die Leistung an kompatible Endgeräte an.
- Sicheres Laden ohne Risiko – Schutz vor Überspannung, Überstrom und Kurzschluss.

Die verbaute Galliumnitrid-Technologie reduziert die Wärmeentwicklung durch höhere Effizienz. Somit lädt das USB-C-Ladegerät Smartphones, Tablets und Laptops mit bis zu 65 W leistungsstark auf. Das mitgelieferte 0,7 m Ladekabel ergänzt den flexiblen Einsatz und der Kabelanschluss ist mit allen USB-C-PD-Geräten kompatibel.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Ladegerät 65W 1x USB-C PD3.0 GaN QC3.0USB-C Kabel ausziehbar 0,7m schwarz

Technische Details
- Farbe: schwarz
- USB-Anschlüsse: 1x USB-C und 1x USB-C Kabel
- Kabelanschluss ist kompatibel mit allen USB-C-PD-Geräten
- Kabellänge: 0,7 Meter
- Max. Belastbarkeit: 65 W
- mit Überspannungsschutz
- mit Überstromschutz (OCP - Over Current Protection)
- mit Schutz vor Kurzschlüssen (SCP - Short Circuit Protection)
- Betriebstemperatur: 0 – +40 °C
- Lieferumfang: Ladegerät inkl. 0,7 m Ladekabel

Technische Eigenschaften	
Betriebstemperatur	-0 – +40 °C
Farbe	schwarz
GaN Technologie (Ja/Nein)	Ja
Garantie	24 Monate
Inklusive Kabel (Ja/Nein)	Ja
Kabelanschluss am Gerät	Alle USB-C-PD-Geräte
Kabellänge	0,7 Meter
Ladestrom	Output C1/C2: 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25AOutput C1+C2:45W+20W
Lagertemperatur	-20 – +80 °C
Lieferumfang	Ladegerät inkl. 0,7m Ladekabel
Ländereignung	Alle Länder
Material	ABS+PC+TPE
Max. Belastbarkeit	65 W
Sicherheitssysteme / Schutzfunktion	CE&RoHS / ocp, ovp, scp
USB-Anschlüsse (Anzahl & Typ)	1xUSB-C & 1xUSB-C Kabel
Zertifizierungen	CE&RoHS
Überspannungsschutz	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Frequenz der Speisespannung	Nennspannung	Schnell-Ladegerät
G652CE	Ladegerät 65W 1x USB-C PD3.0 GaN QC3.0USB-C Kabel ausziehbar 0,7m schwarz	50 - 60 Hz	100 – 240 V	PD3.0 QC3.0

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Ladegerät 65W 1x USB-C PD3.0 GaN QC3.0USB-C Kabel ausziehbar 0,7m schwarz

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION