DATENBLATT

Hilbert 8-Port Gigabit PoE Smart Lite Switch,802.3at/af PoE







Beschreibung

8 PoE-Plus Gigabit-Ethernet-Ports mit PoE-Watchdog
PoE-Gesamtleistungsbudget: 112,8 W, bis zu 30 W pro Port
IEEE 802.3af/at PoE-konform zur Vereinfachung der Bereitstellung und Installation
1000 Mbit/s Vollduplex, 10/100 Mbit/s Voll-/Halbduplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Unterstützt 4K MAC-Adressen-Auto-Learning und Auto-Aging
9K Jumbo-Frames zur Erhöhung der Datentransferraten
IP-Multicast-Filterung durch IGMP Snooping V1 / V2
802.1Q Tag-basiertes VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit
IEEE 802.1p QoS mit 4 Prioritätswarteschlangen
Unterstützt Storm Control für unbekannte Unicast / Broadcast / Multicast
Minimiert den CO2-Fußabdruck mit energieeffizienter Technologie (IEEE 802.3az)
4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt / 8KV Luft ESD-Schutz
Web-basiertes Smart Lite Echtzeit-Management
Unterstützt LevelOne IP Locator für einfacheres IP-Management.

Der LevelOne Hilbert GES-2108P Gigabit PoE Smart Lite Switch ist ein Ethernet-Switch der neuen Generation, der leistungsstarke PoE-Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bietet und die Ethernet-Dienste kosteneffizient über Kupferverbindungen ermöglicht. Der GES-2108P bietet 8 (10M/100M/1G) RJ45 PoE+ (Unterstützung 802.3at/af, und insgesamt bis zu 112,8W) Ports. Mit dem neuen LevelOne IP Locator, der einfachen Switch Discovery Software, können alle Hilbert-Serie Switches gesucht werden und Informationen über den Switch und die IP-Konfiguration angezeigt werden. Sie ist kompatibel mit den gängigsten Windows- und Mac-Betriebssystemen.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Hilbert 8-Port Gigabit PoE Smart Lite Switch,802.3at/af PoE

Der LevelOne GES-2108P bietet eine hohe Hardware-Leistung und Umgebungsflexibilität für Unternehmen. Der GES-2108P ist ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
L2-Switching-Funktionen
● IGMP-Snooping
● Link-Aggregation (Unterstützt statische Link-Aggregation)
● Portspiegelung
● Kabeltest
VLAN
● Unterstützt bis zu 32 VLANs (von 4K VLAN-IDs)
● MTU/Port/802.1Q VLAN
Dienstqualität (QoS)
● Unterstützt Port-basierte/802.1p/DSCP-Priorität
● Unterstützt 4 Prioritätswarteschlangen
● Ratenbegrenzung
● Sturmkontrolle
Verwaltung ● Webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI)
● Unterstützt LevelOne IP Locator für eine einfachere IP-Verwaltung.

Verschiedenes
Kommerzielle Qualität
Datenrate Gigabit-Ethernet
PoE unterstützt Ja
Überschaubar Ja
Lüfterlos Ja
Gleichzeitige Ports 8,00 Ports
Serie HILBERT-Serie
PoE-Leistungsbudget 112,80 Watt
Geheimhaltung
Embedded-System-SoC

Andere
Zulassungen und Konformität
● CE
● UKCA
● FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
● RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur 0°C ~ 45°C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH

DATENBLATT

Hilbert 8-Port Gigabit PoE Smart Lite Switch,802.3at/af PoE

Lagertemperatur -40 °C ~ 70 °C
Lieferumfang
● GES-2108P
● Netzteil mit Netzkabel
● Kurzanleitung zur Installation
● Konformitätserklärung
Leistung
Schaltleistung 16 Gbit/s

Physikalische Spezifikationen
Produktgewicht (kg) 0,4 kg
Abmessungen (B x T x H) 160 x 95 x 29 mm

Systemspezifikationen
Energieverbrauch 120W (Volllast/PoE an)
MTBF 43.800 Std
Paket-Weiterleitungsrate 11.904 Mpps
Wärmeableitung 27,3 (Btu/H)
Portkonfiguration 8
Standards
● IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet)
● IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet)
● IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit-Ethernet)
● IEEE 802.3x Flow Control (Vollduplex-Flusskontrolle)
● IEEE 802.3af Power over Ethernet
● IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
● IEEE 802.3az: Energieeffizientes Ethernet
Stromversorgung 54 VDC, 2,2 A 118,8 W
Akustisches Geräusch (dB) 0 dB (A)
Pinbelegung und Polarität 1/2 (+), 3/6 (-)
Befestigung Tischhalterung
Flash-Speichergröße 2 MB
MAC-Adresstabelle 4 K
Jumbo-Rahmen (KB) 9 K
Indikatorleistung, Link/Act
Paketpuffer 1,5 Mbit

Technische Eigenschaften	
10 Gigabit Ethernet	Nein
Anzahl der PoE-Ports	8
Ethernet	Ja
Fast Ethernet	Ja
Gigabit Ethernet	Ja
Hersteller	LevelOne

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50
info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Hilbert 8-Port Gigabit PoE Smart Lite Switch,802.3at/af PoE

Managebar	Ja
Montageart	Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE)	802.3 at (PoE+)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Max. PoE-Leistung
GES-2108P	Hilbert 8-Port Gigabit PoE Smart Lite Switch,802.3at/af PoE	112,8 W

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION