DATENBLATT

Hilbert 26-Port Gigabit Smart Lite Switch,24 x Gigabit RJ45 2 x Gigabit SFP







Beschreibung

24 Gigabit-Ethernet-Ports und 2 Gigabit-SFP-Steckplätze
Unterstützt 8K-MAC-Adressen-Auto-Learning und Auto-Aging
9K-Jumbo-Frames zur Erhöhung der Datenübertragungsraten
IP-Multicast-Filterung durch IGMP Snooping V1 / V2
802.1Q-Tag-basiertes VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit
IEEE 802.1p QoS mit 4 Prioritätswarteschlangen
Unterstützt Storm Control für unbekannte Unicast / Broadcast / Multicast
Minimiert den CO2-Fußabdruck mit energieeffizienter Technologie (IEEE 802.3az)
4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt / 8KV Luft ESD-Schutz
Web-basiertes Smart Lite Echtzeit-Management
Unterstützt LevelOne IP Locator für einfacheres IP-Management.

Der LevelOne Hilbert GES-2126 Gigabit Smart Lite Switch ist ein Ethernet-Switch der neuesten Generation, der Leistungsstärke, verbesserte Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit in sich vereint. Er ermöglicht damit eine besonders kosteneffiziente Integration von Ethernet-Diensten im Geschäftsumfeld und für den ambitionierten Heimanwender. Der GES-2126 bietet 24 (10M/100M/1G) vollwertige RJ45 Ports, sowie 2 Gigabit SFP-Steckplätze. Mit dem neuen LevelOne IP Locator, der einfachen Switch Discovery Software, können alle Hilbert-Serie Switches gesucht werden und Informationen über den Switch und die IP-Konfiguration angezeigt werden. Sie ist kompatibel mit den gängigsten Windows- und Mac-Betriebssystemen.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Hilbert 26-Port Gigabit Smart Lite Switch,24 x Gigabit RJ45 2 x Gigabit SFP

Der LevelOne GES-2126 bietet eine hohe Hardware-Leistung und Umgebungsflexibilität für Unternehmen. Ausserdem ist der GES-2126 ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
L2-Switching-Funktionen
● IGMP-Snooping
● Link-Aggregation (Unterstützt statische Link-Aggregation)
● Portspiegelung
● Kabeltest

VLAN
● Unterstützt bis zu 32 VLANs (von 4K VLAN-IDs)
● MTU/Port/802.1Q VLAN

Dienstqualität (QoS)
● Unterstützt Port-basierte/802.1p/DSCP-Priorität
● Unterstützt 4 Prioritätswarteschlangen
● Ratenbegrenzung
● Storm control
Verwaltung ● Webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI)
● Unterstützt LevelOne IP Locator für eine einfachere IP-Verwaltung.

Verschiedenes
Kommerzielle Qualität
Datenrate Gigabit-Ethernet
PoE unterstützt Nein
Überschaubar Ja
Lüfterlos Ja
Gleichzeitige Ports 26,00 Ports
Serie HILBERT-Serie
Non disclosure
Embedded-System-SoC

Andere
Zulassungen und Konformität
● CE
● UKCA
● FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
● RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50
info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

DATENBLATT

Hilbert 26-Port Gigabit Smart Lite Switch,24 x Gigabit RJ45 2 x Gigabit SFP

Betriebstemperatur 0°C ~ 45°C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH
Lagertemperatur -40 °C ~ 70 °C
Lieferumfang
● GES-2126
● Netzkabel
● 19-Zoll-Rack-Montagesatz
● Kurzanleitung zur Installation
● Konformitätserklärung
Leistung
Schaltleistung 52 Gbit/s

Physikalische Spezifikationen
Produktgewicht (kg) 1,85 kg
Abmessungen (B x T x H) 440 x 190 x 44,5 mm

Systemspezifikationen
Energieverbrauch 18 W
MTBF 43.800 Std
Paket-Weiterleitungsrate 38.688 Mpps
Wärmeableitung 61,42 (Btu/H)
Portkonfiguration 26
Standards
● IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet)
● IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet)
● IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit-Ethernet)
● IEEE 802.3z 1000BASE-X (Gigabit-Ethernet)
● IEEE 802.3x Flow Control (Vollduplex-Flusskontrolle)
● IEEE 802.3az: Energieeffizientes Ethernet
Stromversorgung 100–240 VAC, 50–60 Hz
Akustisches Geräusch (dB) 0 dB (A)
Befestigung 19"-Rackmontage, Tischmontage
Flash-Speichergröße 2 MB
MAC-Adresstabelle 8 K
Jumbo-Rahmen (KB) 9 K
Indikator Leistung, System, Link/Akt
Paketpuffer 4,1 Mbit/s

Technische Eigenschaften	
10 Gigabit Ethernet	Nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports	24
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports	2
Ethernet	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50
info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Hilbert 26-Port Gigabit Smart Lite Switch,24 x Gigabit RJ45 2 x Gigabit SFP

Fast Ethernet	Ja
Gigabit Ethernet	Ja
Hersteller	LevelOne
Managebar	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
GES-2126	Hilbert 26-Port Gigabit Smart Lite Switch,24 x Gigabit RJ45 2 x Gigabit SFP	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION