

# DATENBLATT

## Hutschienen-Netzteil 24V, 4,2A, 100W, Mean Well



### Beschreibung

Netzteil für die Hutschiene zum Betreiben von z.B. Industrieswitchen

Kunststoffgehäuse, Stufenform

1Ø, Vollbereichseingang

Kompakte Größe, 1SU ~ 6SU Breite (DIN EN43880)

Isolationsklasse II

DC-Ausgangsspannung einstellbar

Leerlaufstromverbrauch <0,3W

Auf Industrieschiene TS-35 / 7.5 oder 15 montieren

Geeignet für die Gebäudeautomation und Steuerung von Haushaltsgeräten

### Technische Eigenschaften

1. Ausgangsspannung 24 V

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.    | Bezeichnung                                       | Leistungsabgabe | Max. Ausgangsstrom |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| HDR-15-24 | Hutschienen-Netzteil 24V, 0.63A, 15.2W, Mean Well | 15 W            | 0,63 A             |
| HDR-30-24 | Hutschienen-Netzteil 24V, 1.5A, 30W, Mean Well    | 30 W            | 1,5 A              |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Hutschienen-Netzteil 24V, 4,2A, 100W, Mean Well

|            |                                                 |       |       |
|------------|-------------------------------------------------|-------|-------|
| HDR-100-24 | Hutschienen-Netzteil 24V, 4,2A, 100W, Mean Well | 100 W | 4,2 A |
|------------|-------------------------------------------------|-------|-------|

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

