DATENBLATT

Hutschienen Media Konverter,2 x 100/1000 SFP, 2x 100/1000T RJ45



Beschreibung

Eingangsspannungsbereich 12 .. 48 V DC
Dual Rate SFP Slot für 100Mbit und 1000Mbit
Unterstützt 3 unterschiedliche Moden: Switch, Fiber Backup und Dual Media Konverter Modus
Redundanter Spannungsversorgungseingang
Temperaturbereich -40°C .. +75°C
Stabiles Metallgehäuse, EMV-sicher, Schutzart IP30
Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich
Geeignetes Hutschienen-Netzteil: HDR-15-24

Technische Eigenschaften

Bauform	Einzelgerät
Ethernet	Ja
Fast Ethernet	Ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage	Nein
Gigabit Ethernet	Ja
Hersteller	CTS
LWL-Port	2 x MGBIC 100/1000Mbit/s
Layer 2	Nein
Managed	Nein
Medium	MM oder SM
Power over Ethernet	Nein
RJ45-Port	2x 10/100/1000 T
Schutzart	IP30

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Hutschienen Media Konverter,2 x 100/1000 SFP, 2x 100/1000T RJ45

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Tragschienenmontage möglich
IAC-3014	Hutschienen Media Konverter,2 x 100/1000 SFP, 2x 100/1000T RJ45	Ja

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION