

DATENBLATT

Adapter DisplayPort F 1.2 auf USB-C M



Beschreibung

IADAP USBC-DP4K ist ein USB-C™-zu-DisplayPort-Adapter. Es ermöglicht den Anschluss einer USB-C™-Quelle oder einer Thunderbolt™ 3-Quelle an ein DisplayPort-Display mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz. Es unterstützt die Arbeit auf jedem Typ-C-Host, der den DP1.2-Alt-Modus unterstützt. Bei der Arbeit an einem Thunderbolt™ 3-Host überträgt dieses Produkt DP-Signale.

Merkmale

Unterstützt:

Typ-C-Eingang und DisplayPort-Ausgang

DisplayPort 1.2 Alt-Modus

Datenraten pro Spur von 5,4 Gbit/s (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR)

Inhaltsschutz von HDCP1.4 & HDCP 2.2

DisplayPort-Auflösung bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz

USB-Bus-Power (keine externe Stromversorgung)

Technische Spezifikationen

Eingangsanschluss: USB-C™-Stecker

Ausgangsanschluss: weiblicher DisplayPort

Auflösung: bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz

Betriebstemperatur: 0 °C ~ 45 °C

Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 07-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Adapter DisplayPort F 1.2 auf USB-C M

Lagertemperatur: -10 °C ~ 70 °C
 Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation)
 Stromquelle: Busstrom

Abmessungen: 40 x 23,1 x 9,6 mm

Zertifizierungen: FCC, CE

Packungsinhalt
 USB-C™-zu-Displayport-Adapter

Technische Eigenschaften

Anschluss 1	USB-C
Anschluss 2	DisplayPort
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Geschirmt	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
IADAP-USBC-DP4K	Adapter DisplayPort F 1.2 auf USB-C M	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 07-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

