

Figure 1 displays various USB and FireWire connectors and cables. The top row shows a USB-A connector, a USB-B connector, and a FireWire 400 connector. The middle row shows a USB-A connector, a USB-B connector, and a FireWire 800 connector. The bottom row shows a USB hub, a FireWire-to-USB adapter, and a FireWire-to-USB adapter.



Technische Eigenschaften

Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	90°
Anzahl Schirmung	1
Anzahl der Pole Anschluss 1	20
Anzahl der Pole Anschluss 2	20
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Geschirmt	Ja
Geschwindigkeit	32,4 Gbit/s
Knickschutz	Ja



WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DATENBLATT

DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M 4K@120Hz, 1m schwarz 1-seitig gewinkelt

Max. Auflösung	4K@120Hz
Staubschutzkappe	Nein
Steckverbindertyp Anschluss 1	DisplayPort (DP)
Steckverbindertyp Anschluss 2	DisplayPort (DP)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
ICOC-DSP-A14-010NT9	DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M 4K@120Hz, 1m schwarz 1-seitig gewinkelt	schwarz	1,0 m
ICOC-DSP-A14-020NT9	DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M 4K@120Hz, 2m schwarz 1-seitig gewinkelt	schwarz	2,0 m
ICOC-DSP-A14-030NT9	DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M 4K@120Hz, 3m schwarz 1-seitig gewinkelt	schwarz	3,0 m

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

