

DATENBLATT

DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M 4K@120Hz, 2m schwarz 1-seitig gewinkelt



Beschreibung

DisplayPort-Kabel (20-Pin-Stecker auf 20-Pin-Stecker), 90° gewinkelt
Entspricht dem DisplayPort-1.4-Standard; einfach geschirmt
Zur Übertragung von Audio- und Videosignalen; unterstützt 3D; mit Verriegelung und vergoldeten Anschlüssen
Auflösung bis zu 4K / 120 Hz; Bandbreite: bis zu 32,4 Gbit/s

Technische Eigenschaften

Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	90°
Anzahl Schirmung	1
Anzahl der Pole Anschluss 1	20
Anzahl der Pole Anschluss 2	20
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Geschirmt	Ja
Geschwindigkeit	32,4 Gbit/s
Knickschutz	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M 4K@120Hz, 2m schwarz 1-seitig gewinkelt

Max. Auflösung	4K@120Hz
Staubschutzkappe	Nein
Steckverbindertyp Anschluss 1	DisplayPort (DP)
Steckverbindertyp Anschluss 2	DisplayPort (DP)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
ICOC-DSP-A14-010NT9	DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M 4K@120Hz, 1m schwarz 1-seitig gewinkelt	schwarz	1.0 m
ICOC-DSP-A14-020NT9	DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M 4K@120Hz, 2m schwarz 1-seitig gewinkelt	schwarz	2.0 m
ICOC-DSP-A14-030NT9	DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, M/M 4K@120Hz, 3m schwarz 1-seitig gewinkelt	schwarz	3,0 m

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

