

DATENBLATT

HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 1 m



Beschreibung

Kabel basierend auf einer neuen Technologie, die die beste Datenübertragung zwischen der HDMI™-Quelle und dem HDMI™-Display bietet. Die fünf verdrehten Paare bieten eine bessere Datenübertragung zwischen Geräten. Dreifache Abschirmung mit widerstandsfähigen Anschlüssen für eine bessere Leistung, die das Signal mit Datenintegrität optimieren kann, selbst in Installationsumgebungen, die den schlimmsten EMV-Störungen ausgesetzt sind.

Dieses ATC-zertifizierte Kabel entspricht vollständig den Anforderungen des weltweiten HDMI™-Standards. Alle Kabelmaterialien sind 100 % RoHS-kompatibel und bleifrei.

Verbindungen von HDMI™ 2.0 19-poliger Stecker zu HDMI™ 19-poliger Stecker

Bidirektionale Hochgeschwindigkeitskommunikation mit bis zu 100 Mbit/s

Unterstützt 4K * 2K / 60Hz Auflösung

Entspricht den HDMI™ High Speed-Spezifikationen

Steckerabdeckung aus druckgegossenem PVC

HDMI™ Ethernet-Kanal: unterstützt Internetverbindung über HDMI™ (HEC)

Audio Return: Channel (ARC) ermöglicht einem HDMI™, das an einen Fernseher mit integriertem Tuner angeschlossen ist, die Audiodaten „upstream“ an ein Surround-Sound-System zu senden, sodass kein separates Audiokabel erforderlich ist.

Unterstützt 3D: Definiert Eingabe-/Ausgabeprotokolle für die wichtigsten 3D-Videoformate, auch für Spiele und 3D-Heimkinoanwendungen.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 1 m

Allgemeine Information

Bandbreite: 18 Gbit/s

Maximale Auflösung: 4096 x 2160 60 Hz

600 MHz

Stecker und Kabel

2 x HDMI™ 2.0 19-poliger Stecker

Goldbeschichtete Kontakte

Steckerabdeckungen aus druckgegossenem PVC

Geschirmt, Geflecht und Alufolie

Innenleiter: AWG 30

Kabeldurchmesser: 6,0 mm

Merkmale

Unterstützt YCbCr 4:2:0

Unterstützt 32 Audiokanäle

Unterstützt 1536-kHz-Audio

Unterstützt 4 Audiostreams

Unterstützt 2 Audiostreams

Unterstützt 21: 9-Display

Elektrische Informationen

Strom: 0,5 A DC

Unterstützt 300 V DC Spannungen

Isolationswiderstand: 50 MOhm

Leitwiderstand: 2 Ohm

Normen und Zertifizierungen

UL20276, ISO 9002, CE, RoHS, REACH

Technische Eigenschaften

Anzahl der Pole Anschluss 1	19
Anzahl der Pole Anschluss 2	19
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI Typ A
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI Typ A

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
ICOC-HDMI2-4-005T	HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 0,5 m	schwarz	0,5 m
ICOC-HDMI2-4-010T	HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 1 m	schwarz	1,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 1 m

ICOC-HDMI2-4-020T	HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 2 m	schwarz	2,0 m
ICOC-HDMI2-4-030T	HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 3 m	schwarz	3,0 m
ICOC-HDMI2-4-050T	HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 5 m	schwarz	5,0 m

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

