

DATENBLATT

Techly 4K 5in 1out HDMI 2.0b Switch HDR HDCP2.2 mit Fernbedienung



Beschreibung

5-in-1-out-Switch, unterstützt 5 HDMI-Anschlüsse, um drei HDMI-Quellen per Fernbedienung oder manueller Taste auf ein Anzeigeterminal umzuschalten

Es unterstützt die LED-Anzeigefunktion und ist für Computer, Notebooks, HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360 und andere Geräte geeignet

Unterstützt HDMI 2.0b-Version 4Kx2K HDR-Version; Unterstützt 3D-Videoformat; Es unterstützt HDCP 2.2

Unterstützt manuelle und intelligente Dual-Switching-Option; Statusanzeige, Echtzeit-Verstehen des Fortschritts jedes Ports

Plug-and-Play; Inklusive Fernbedienung und USB-Kabel

Der ATA HDMI2-4K5160B-Switch unterstützt 5 HDMI-Anschlüsse, um per Fernbedienung oder manueller Taste auf ein Anzeigeterminal umzuschalten.

Es unterstützt die LED-Anzeigefunktion und ist für Computer, Notebooks, HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360 und andere Geräte geeignet.

Produktspezifikationen

Wechseln Sie ganz einfach zwischen fünf beliebigen HDMI-Quellen

Unterstützt HDMI 2.0b-Version und 4Kx2K HDR-Version

Eingehendes Videosignal: 0,5-1,0 VOLTSP.P

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Techly 4K 5in 1out HDMI 2.0b Switch HDR HDCP2.2 mit Fernbedienung

Videosignal mit einem Eingang: 4Kx2K bei 60 Hz
 Videobandbreite: 18,5 Gbit/s/600 MHz
 Unterstützte Auflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K@60Hz

Merkmale

Mehrere HD-Eingangsquellen wie DVD, Player, A/V-Receiver, Set-Top-Box
 Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4Kx2K bei 60 Hz
 Einfache Installation, leistungsstarker Konvertierungschip, kein Begrüßungsbildschirm, kein Jitter, kein Signalverlust
 Unterstützt das 3D-Videoformat
 Unterstützt HDMI 600 MHz Bandbreite, 18,5 Gbit/s Datenbandbreite pro Kanal (18,5 Gbit/s Datenbandbreite für alle Kanäle)
 Unterstützt unkomprimiertes Audio wie PCM
 Unterstützt komprimiertes digitales Audio wie DTS Digital, Dolby Digital
 Unterstützt HDCP 2.2
 Unterstützt manuelle und intelligente Dual-Switching-Option
 Statusanzeige, Echtzeit-Übersicht über den Fortschritt jedes Ports
 Für die 4K-Wiedergabe ist ein HDMI 2.0-Kabel erforderlich
 Plug-and-Play
 Leistungsangaben
 DC 5V ID-Schnittstelle
 Strombedarf: 5V/1A
 Zertifizierungen
 EC
 FCC
 RoHS
 Lieferumfang
 HDMI2.0b 5in 1out 4K@60Hz Schalter
 Fernbedienung
 USB-Kabel
 Benutzerhandbuch

Technische Eigenschaften

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
IDATA-HDMI2-4K5160B	Techly 4K 5in 1out HDMI 2.0b Switch HDR HDCP2.2 mit Fernbedienung	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

