

DATENBLATT

Hutschienen Single-Mode Industrie Media Konverter, 10/100, RJ45 auf SC



Beschreibung

Überträgt Daten von 10/100Base-TX-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen
 SC-Singlemode-Glasfaser-Anschluss zur Übertragung von bis zu 30 km
 Integrierte LFP- (Link Fault Pass-through) (LLCF/LLR) Technologie
 Bietet DIN-Schienen- oder Panel-Montage
 Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 75 °C
 Schutz vor Überspannungen und statischen Ladungen

Der LevelOne IEC-4301 ist ein industrieller Fast Ethernet Medienkonverter mit einem kleinen, robusten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Wärmeableitung bietet. Dieser Konverter ist sowohl für die Montage auf einer industriellen DIN-Schiene als auch an der Wand vorgesehen, und die gut sichtbaren Status-LEDs ermöglichen eine einfache Überwachung der Port Link Aktivität. Er verfügt auch über Link Fault Pass Through, um den Remote-Standort zu alarmieren, wenn sich der Linkstatus ändert.

Allgemein
 Farbe Schwarz

Merkmale
 Merkmale DIP Switch:

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Hutschienen Single-Mode Industrie Media Konverter, 10/100, RJ45 auf SC

Link Fault Pass Through (LFP) Enable / Disable
Switch Converter / Pure Converter mode

Verschiedenes
Data rate Fast Ethernet
Fiber Optical Mode Single-Mode
Media Interface RJ45 to SMF SC
Grade Industrial

Andere
Operating humidity 5% RH ~ 95% RH
Operating temperature -40°C ~ 75°C
Lieferumfang IEC-4301,
Quick Installation Guide

Physikalische Spezifikationen
Produktgewicht (kg) 0,09

Systemspezifikationen
Indikator Power, Speed (TP), Link / Act (TP & Fibre)
Befestigung DIN rail mount
Port Configuration 10/100 Mbps RJ-45, 10/100 SC Fiber
Eingangsspannung Power Consumption: 1.44W
Power Input:
12 to 60VDC or 18 to 36VAC (Terminal Block)
Standards IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet
IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet
IEEE 802.3u 100-BASE-FX, Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure
Übertragungsmethode Store and forward (Default) pass through
Maximum optical Output /dBm :(9/125um) -15 / -8
Maximum optical Input/dBm (range): 0 ~ -34
Wellenlänge (nm) 1310

Technische Eigenschaften

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports	2000 m
Bauform	Einzelgerät
Breite	59 mm
Ethernet	Ja
Fast Ethernet	Ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage	Nein
Hersteller	LevelOne

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Hutschienen Single-Mode Industrie Media Konverter, 10/100, RJ45 auf SC

Höhe	36 mm
Managed	Nein
Power over Ethernet	Nein
Tiefe	49 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Tragschienenmontage möglich
IEC-4301	Hutschienen Single-Mode Industrie Media Konverter, 10/100, RJ45 auf SC	Ja

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

