# DATENBLATT

## Hilbert 28-Port Industrie Smart Lite Gigabit Switch









### Beschreibung

24 Gigabit-Ethernet-Ports und 4 Gigabit-SFP/RJ45-Combo
Web-basiertes Smart Lite Echtzeit-Management
Unterstützt LevelOne IP Locator für einfacheres IP-Management
Unterstützt 8K MAC-Adressen Auto-Learning und Auto-Aging
9K Jumbo Frames zur Erhöhung der Datentransferraten
IP Multicast Filtering durch IGMP Snooping V1 / V2
802.1Q Tag-basiertes VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit
IEEE 802.1p QoS mit 4 Prioritätswarteschlangen
Unterstützt Storm Control für unbekannte Unicast / Broadcast / Multicast
Minimiert den CO2-Fußabdruck mit energieeffizienter Technologie (IEEE 802.3az)
Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 75 °C
4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt / 8KV Luft ESD-Schutz
Einbausatz für 19 Zoll Rack beiliegend

Der LevelOne IGS-2128 Hilbert 28-Port Industrie-Gigabit-Smart-Lite-Switch ist ein Ethernet-Switch der neuesten Generation, der Leistungsstärke, verbesserte Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit in sich vereint. Der IGS-2128 bietet 24 (10M/100M/1G) vollwertige RJ45 Ports, sowie 4 Combo RJ45 Ports die zur Verfügung stehen, Mit der Standard-19" Einbaurahmen und den gut sichtbaren Status-LEDs bietet der Switch eine einfache Überwachung der Portverbindungen. Mit dem neuen LevelOne IP Locator, der einfachen Switch Discovery Software, können alle Hilbert-Serie Switches gesucht werden und Informationen über den Switch und die IP-Konfiguration angezeigt werden. Sie ist kompatibel mit den gängigsten Windows- und Mac-Betriebssystemen.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Hilbert 28-Port Industrie Smart Lite Gigabit Switch

Der LevelOne IGS-2128 bietet eine hohe Hardware-Leistung und Umgebungsflexibilität für Unternehmen. Ausserdem ist der IGS-2128 ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
L2-Switching-Funktionen
- IGMP-Snooping
- Link-Aggregation (Unterstützt statische Link-Aggregation)
- Portspiegelung
- Kabeltest

VLAN
- Unterstützt bis zu 32 VLANs (von 4K VLAN-IDs)
- MTU/Port/802.1Q VLAN

Dienstqualität (QoS)
- Unterstützt Port-basierte/802.1p/DSCP-Priorität
- Unterstützt 4 Prioritätswarteschlangen
- Ratenbegrenzung
- Storm control

Verwaltung
- Webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI)
- Unterstützt LevelOne IP Locator für eine einfachere IP-Verwaltung.

Verschiedenes
Datenrate Gigabit-Ethernet
PoE unterstützt Nein
Lüfterlos Ja
Manageable Ja
Serie HILBERT-Serie
Industriequalität
Andere
Zulassungen und Konformität
- CE
- UKCA
- FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
- RoHS

Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur -40 °C ~ 75 °C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH
Lagertemperatur -40 °C ~ 85 °C

Lieferumfang
- IGS-2128
- Stromklemmenblock

# DATENBLATT

## Hilbert 28-Port Industrie Smart Lite Gigabit Switch

- 19-Zoll-Rack-Montagesatz
- Kurzanleitung zur Installation
- Konformitätserklärung

Leistung
Schaltleistung 56 Gbit/s
Physikalische Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H) 440 x 242 x 45 mm
Produktgewicht (kg) 2,44 kg
Systemspezifikationen
Akustisches Geräusch (dB) 0 dB (A)
Flash-Speichergröße 2 MB
Wärmeableitung 68,24 (Btu/H)
Indikator Leistung, System, Link/Akt
Jumbo-Rahmen (KB) 9 K
MAC-Adresstabelle 8 K
Befestigung 19"-Rackmontage
MTBF 43.800 Std
Paketpuffer 4,1 Mbit/s
Portkonfiguration 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45-Kupfer-Ports, 4 Gigabit-Kupfer/SFP-Kombination
Energieverbrauch 20 W
Eingangsspannung Redundant Dual DC 12V/24V/48V
Stromversorgung VDC 12~57V
Standards
- IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet)
- IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit-Ethernet)
- IEEE 802.3z 1000BASE-X (Gigabit-Ethernet)
- IEEE 802.3x Flow Control (Vollduplex-Flusskontrolle)
- IEEE 802.3az: Energieeffizientes Ethernet

| **Technische Eigenschaften** | |
|---|---|
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 24 |
| Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC | 4 |
| Gigabit Ethernet | Ja |
| Hersteller | LevelOne |
| Managebar | Ja |
| Management | L2 |
| Montageart | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau |

**Verfügbare Varianten**

| **ArtNr.** | **Bezeichnung** | **Unique** |
|---|---|---|



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50
info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Hilbert 28-Port Industrie Smart Lite Gigabit Switch

| | | |
|---|---|---|
| IGS-2128 | Hilbert 28-Port Industrie Smart Lite Gigabit Switch | Unique |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION