

DATENBLATT

Hutschienen PoE Media Konverter, 1 x 100/1000 SFP, 1x 100/1000T RJ45 mit PoE++



Beschreibung

1x 60W PoE Injektor kompatibel mit IEEE802.3at/af
 Eingangsspannungsbereich 12 .. 57 V DC
 Dual Rate SFP Slot für 100Mbit und 1000Mbit
 Redundanter Spannungsversorgungseingang
 Temperaturbereich -40°C .. +75°C
 Stabiles Metallgehäuse, EMV-sicher, Schutzart IP30
 Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich
 Geeignetes Hutschienen-Netzteil: NDR-75-48

Technische Eigenschaften

Bauform	Einzelgerät
Breite	36,0 mm
Fast Ethernet	Ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage	Nein
Gigabit Ethernet	Ja
Hersteller	CTS
Höhe	135,0 mm
LWL-Port	1 x MGBIC 100/1000Mbit/s
Managed	Nein
Medium	MM oder SM
Power over Ethernet	Ja
RJ45-Port	100/1000 T
Schutzart	IP30
Tiefe	110,0 mm
Typ	PoE+

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Max. PoE-Leistung Tragschienenmontage möglich	
IPC-3012-POE++	Hutschienen PoE Media Konverter, 1 x 100/1000 SFP, 1x 100/1000T RJ45 mit PoE++	60 W	Ja

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

