

DATENBLATT

**INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC, 48 Pigtails abgesetzt
/ 24 Kupplungen, OM3**



Beschreibung

Komplett bestückte INFRALAN® Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails
Die LC Pigtails sind abgesetzt und in die Spleißkassette eingeführt
Messprotokolle der LC Pigtails sind in der Box hinterlegt
Metallgehäuse tiefenverstellbar (45mm) über die 19" Befestigungswinkel
Alle Versionen der Spleißbox werden mit 24 Kupplungsöffnungen geliefert und bei geringerer Bestückung mit Blindeinsätzen versehen
Rückseitige Kabeleinführung mit jeweils 2x M20 Öffnungen pro Seite. Die M20 Öffnungen können durch Tausch der Öffnungsplatte durch eine Winkelplatte (SB-A-GR-WINKEL) auch seitlich ausgeführt werden. Zusätzlich ist eine mittige Kabeleinführung für 20x Simplex Kabel (bis 4,3mm) vorhanden.
inkl. 1 x PG16
6 x selbstklebende Faserführung

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Breite	483.0 mm
Faserart	Multimode 50/125
Faserklasse	OM3
Höhe	44.5 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC, 48 Pigtails abgesetzt / 24 Kupplungen, OM3

Kupplungen	LC-Duplex
Kupplungsmaterial	Kunststoffkupplung
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	abgesetzt
Tiefe	244,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
ISB-LCDU-06-3-SW-ABA	INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC, 12 Pigtails, abgesetzt / 6 Kupplungen, OM3	schwarz	6	12 x LC	LC-Duplex	9005	LC-Duplex	aqua
ISB-LCDU-06-3-GR-ABA	INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC, 12 Pigtails abgesetzt / 6 Kupplungen, OM3	grau	6	12 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	aqua
ISB-LCDU-24-3-GR-ABA	INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC, 48 Pigtails abgesetzt / 24 Kupplungen, OM3	grau	24	48 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	aqua

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

