# DATENBLATT

## USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,0m schwarz, Classic





### Beschreibung

Diese graue USB-A Verlängerung erfüllt die Anforderungen für USB 2.0 High-Speed. Damit entfaltet es seine Stärken besonders bei USB-Ladegeräten, USB-Netzteilen und Smartphones. Der USB-Standard ist abwärtskompatibel und für viele Geräte passend. Dank einer Bandbreite von 480 Mbit/s können zahlreiche Medien mühelos übertragen werden.

- Verlängerung: Stecker - Buchse, damit auch große Distanzen überbrückt werden
- Kontaktmaterial: vernickelter Kontakt für eine stabile Übertragung
- Stromversorgung: bis zu 60 W für extraschnelles Aufladen

Produktvorteile
Eine Leistungsübertragung bis 60 W ist möglich.

Produktbeschreibung
PVC bildet den Kabelmantel. Der USB-A Stecker und die USB-A Buchse haben ein Steckergehäuse aus SPCC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Technische Details
- Anschluss 1: USB-A Stecker (4-polig)
- Anschluss 2: USB-A Buchse (4-polig)
- Anschlusswinkelung: 180° (gerade)
- Maximale Übertragungsrate: 480 Mbit/s



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,0m schwarz, Classic

- Unterstützte Technologien/Protokolle: USB OTG
- Signaltyp: digital
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm
- Mantelmaterial: PVC
- Maximale Steckzyklen: 1500
- Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang
- 1 x USB Kabel

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| 3D | Nein |
| ARC | Nein |
| Anzahl Schirmung | double |
| Anzahl der Pole Anschluss 1 | 4 |
| Anzahl der Pole Anschluss 2 | 4 |
| Ausführung | Round Cable |
| Ausführung Anschluss 1 | Stecker |
| Ausführung Anschluss 2 | Buchse |
| Betriebstemperatur | -5 – 45 °C |
| CEC | Nein |
| Chip | Nein |
| DSC | Nein |
| Garantie | 12 months |
| Geschirmt | Ja |
| HDMI Power | Nein |
| HDMI certified | Nein |
| HEC (Ethernet Kanal) | Nein |
| Halogenfrei | No |
| Kabelart (passiv/aktiv/optisch) | passive |
| Kabelaufdruck | www.efb-elektronik.de |
| Knickschutz | Nein |
| Kontaktmaterial | Nickel-plated |
| Lieferumfang | 1 x USB Cable |
| MSA | Nein |
| MST | Nein |
| Mit Abschlusswiderstand | Nein |
| PCIe Datenübertragung | Nein |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,0m schwarz, Classic

| | |
|---|---|
| Rückwärts kompatibel | Ja |
| Staubschutzkappe | false |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | USB-A |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | USB-A |
| Temperatur | -20 – 60 °C |
| VESA zertifiziert | Nein |
| VRR | Nein |
| Verpackungsart | plastic bag |
| eARC | Nein |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Farbe | Länge | | |
|---|---|---|---|---|---|
| K5248.1,5V2 | USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,5m grau, Classic | grau | 1,5 m | | |
| K5248.1,8V2 | USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,8m grau, Classic | grau | 1,8 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5248.1V2 | USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,0m grau, Classic | grau | 1,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5248.3V2 | USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 3,0m grau, Classic | grau | 3,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5248.5V2 | USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 5,0m grau, Classic | grau | 5,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5248SW.0,5V2 | USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 0,5m schwarz, Classic | schwarz | 0,5 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5248SW.1,8V2 | USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,8m schwarz, Classic | schwarz | 1,8 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5248SW.1V2 | USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 1,0m schwarz, Classic | schwarz | 1,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5248SW.3V2 | USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 3,0m schwarz, Classic | schwarz | 3,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5248SW.5V2 | USB2.0 Verlängerungskabel A-A,St-Bu 5,0m schwarz, Classic | schwarz | 5,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION