


# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 1m



### Beschreibung

Dieses Cat.6A (TIA) Netzwerkkabel der Marke EFB-Elektronik unterstützt Datenübertragungen bis zu 10Gbit. Da es sich um ein Cat.6A (TIA) LAN-Kabel handelt, bietet es einen Frequenzbereich von bis zu 500MHz, was eine hohe Datenübertragungsleistung bereitstellt.

- Brandschutzanforderungen normkonform abdecken – flammwidriges Kabelverhalten nach IEC60332-1 reduziert die Brandausbreitung im Fehlerfall und unterstützt die Einhaltung gängiger Installationsvorgaben.
- Mehr Sicherheit im Brandfall – eine geringe Rauchentwicklung nach IEC61034 trägt dazu bei, Fluchtwege im Brandfall möglichst raucharm zu halten, und die halogenfreien Materialien nach IEC60754-2 mindern die Entwicklung korrosiver Brandgase.
- Zuverlässige Performance für Ihre Netzwerkverbindung – das Leitermaterial aus reinem Kupfer sorgt für eine stabile Datenübertragung und unterstützt eine konstante Signalqualität in typischen IT- und Heimnetz-Anwendungen.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH  
Striegauer Straße 1  
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0  
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de  
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 1m

### Produktbeschreibung

Die ungeschirmte Bauweise in diesem U/UTP LAN-Kabel ermöglicht eine kostengünstige Vernetzung in störarmen Umgebungen bei gleichzeitig hoher Flexibilität für eine einfache Installation. Der Temperaturbereich des Kabels liegt bei -20 – 60 °C. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch den Biegeradius von >30 mm unterstützt. Das Datenkabel weist die Schutzart IP20 auf. Der LSZH-Mantel ist halogenfrei und raucharm. Im Brandfall minimiert er die Rauchentwicklung und erhöht die Sicherheit in Innenräumen.

### Technische Details

- Cat.6A (TIA)
- Steckverbindung: [RJ45](#) 8(8) auf RJ45 8(8) mit blauen RJ45-Steckern
- Schirmung: U/UTP Kabel mit 4x2 x AWG24/7
- Kabelform: rund
- Pinbelegung: 1:1 nach TIA/EIA 568B
- Entspricht der PoE-Klasse: PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt
- Vergoldete Kontakte
- Mantel: Mantelmaterial aus LSZH
- Außendurchmesser: 6,0 mm
- Mit einer angespritzten Knickschutzhülle
- Brandschutz: flammwidrig nach IEC60332-1, raucharm nach IEC61034, halogenfrei nach IEC60754-2
- Schutzart: IP20
- Mit Rasthebelschutz
- Steckzyklen: ≥750
- Mit Längenaufdruck
- Marke: EFB-Elektronik

### Technische Eigenschaften

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| AWG-Querschnitt              | 24/7                |
| Ausführung                   | ungeschirmt         |
| Ausführung flammwidrig       | nach IEC60332-1     |
| Außendurchmesser des Kabels  | 6,0 mm              |
| Bandbreite                   | 500MHz              |
| Belegung                     | nach TIA/EIA 568B   |
| Betriebs-/Bemessungsspannung | max. 50 V DC        |
| Biegeradius                  | >30 mm              |
| Chemisch beständig           | Nein                |
| Einsatzgebiet                | Industrial Ethernet |
| Farbe der Knickschutzhülle   | grau                |
| Geeignet für Schutzart (IP)  | IP20                |
| Halogenfrei                  | nach IEC60754-2     |
| Harmonisierte Norm           | EN 50575            |
| Impedanz                     | 100                 |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 1m

|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelaufdruck                 | Cat.6A PREMIUM Patchcord U/UTP 4x2xAWG24/7<br>ISO/IEC11801 TIA/EIA-568-C.2 ***10Gigabit Ethernet***<br>www.efb-elektronik.de |
| Kabelform                     | rund                                                                                                                         |
| Kabelkonstruktion             | 4x2                                                                                                                          |
| Kabeltyp                      | U/UTP                                                                                                                        |
| Kategorie                     | 6A (TIA)                                                                                                                     |
| Knickschutztülle              | angespritzt                                                                                                                  |
| Kontakte                      | Vergoldet                                                                                                                    |
| Leitermaterial                | Kupfer                                                                                                                       |
| Längenaufdruck                | Ja                                                                                                                           |
| Mantel-Farbe                  | grau                                                                                                                         |
| Mantelmaterial                | LSZH                                                                                                                         |
| Ozon beständig                | Nein                                                                                                                         |
| Pinbelegung                   | 1:1                                                                                                                          |
| Prüfspannung                  | 1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm                                                                                  |
| Rasthebelschutz               | Ja                                                                                                                           |
| Raucharm                      | nach IEC61034                                                                                                                |
| Schirmkontaktierung           | Nein                                                                                                                         |
| Steckertyp                    | RJ45 Standard blau                                                                                                           |
| Steckverbinder                | IEC 60603-7-41                                                                                                               |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(8)                                                                                                                    |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(8)                                                                                                                    |
| Steckzyklen                   | ≥750                                                                                                                         |
| Strombelastbarkeit            | max. 1 A                                                                                                                     |
| Temperaturbereich             | -20 - 60 °C                                                                                                                  |
| UL approbiert                 | Nein                                                                                                                         |
| UV beständig                  | Nein                                                                                                                         |
| Verkabelungsstandard          | EN50173                                                                                                                      |
| Ölbeständig                   | Nein                                                                                                                         |
| Übertragung                   | 10Gbit                                                                                                                       |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.       | Bezeichnung                                                    | Länge  | POE Klasse                                                           | Längentoleranz |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| K8109GR.0,15 | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP<br>LSZH Premium 500MHz grau 0,15m | 0,15 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach<br>IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 1m

|              |                                                             |        |                                                                   |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------|
| K8109GR.0,25 | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 0,25m | 0,25 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 % |
| K8109GR.0,5  | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 0,5m  | 0,5 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 % |
| K8109GR.1    | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 1m    | 1,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 % |
| K8109GR.1,5  | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 1,5m  | 1,5 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 % |
| K8109GR.2    | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 2m    | 2,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 % |
| K8109GR.3    | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 3m    | 3,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 % |
| K8109GR.5    | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 5m    | 5,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 % |
| K8109GR.7,5  | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 7,5m  | 7,5 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 % |
| K8109GR.10   | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 10m   | 10,0 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 % |
| K8109GR.15   | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz grau 15m   | 15,0 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 % |

### Zeichnungen



### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.