


DATENBLATT

MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ B LSZH aqua 1m

100 Gbit



Beschreibung

Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung,

Geeignet für Übertragungsstrecken bis **100 Gigabit**

Steckerhersteller: **US Conec**

Matrix: 12 Faser

Singlemode Variante immer als APC-Ausführung

Farbe: Farbe: OM5 limettengrün, OM4 erika-violett, OM3 aqua und OS2 gelb

Lieferbare Längen ab 1m bis 100m

Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreuzt) benötigt.

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
Datenrate	40G/ 100G/ 400G
Faserart	OM3 50/125
Flammwidrig	Ja
Führungsstifte Seite A	Nein
Führungsstifte Seite B	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ B LSZH aqua 1m

Gekreuzt	Ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja
Kabeldurchmesser	3,0 mm
Kategorie	OM3
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Mantel-Farbe	aqua
Mantelmaterial	LSZH
Mit Nagetierschutz	Nein
Polarität	Gekreuzt
Steckverbinder Anschluss 1	MTP®(F)
Steckverbinder Anschluss 2	MTP®(F)
Wellenlänge	850/1300 nm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2	Faser-Anzahl	Halogenfrei nach EN 60754-1/2	Länge
MTPF12MTPFOM3-0,5	MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ B LSZH aqua 0,5m	1 x MTP® (F)	1 x MTP® (F)	12	Ja	0,5 m
MTPF12MTPFOM3-1	MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ B LSZH aqua 1m	1 x MTP® (F)	1 x MTP® (F)	12	Ja	1,0 m
MTPF12MTPFOM3-2	MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ B LSZH aqua 2m	1 x MTP® (F)	1 x MTP® (F)	12	Ja	2,0 m
MTPF12MTPFOM3-7,5	MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ B LSZH aqua 7,5m	1 x MTP® (F)	1 x MTP® (F)	12	Ja	7,5 m


Zeichnungen



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

MTP®(F)-MTP®(F) Patchkabel OM3 12 Fasern Typ B LSZH aqua 1m



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.