


DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,160m Dca LSZH



Beschreibung

EFB-Elektronik setzt Standards in hoher Qualität

EFB-Elektronik bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit SC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

Vorteile auf einen Blick:

Schnelle Lieferung: Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar

Senkung der Installationskosten: Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich

Reduzierung der Installationszeit: Kabel montagefertig zur direkten Installation

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,160m Dca LSZH

Rückverfolgbare Qualität: Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll

Leistungsmerkmale:

4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel
 Faserklasse OS2, OM3 oder OM4
 Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest
 Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m)
 Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)
 Seriennummer am Kabel
 Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert
 Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe
 Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel
 Rohkabel: CPR-Klasse Dca
 Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm, 8-fasrig ca. 15mm, 12-fasrig ca. 20mm

Technische Eigenschaften

Anzahl der Fasern	8
Arbeitstemperatur	-40 – 70 °C
Biegeoptimierte Faser	nein
Einfügedämpfung 850nm	< 3,5 dB
Faserart	Multimode 50/125
Flammwidrig	Ja
Kabel Ø	5,8 mm
Kabelaufbau	Mehrfaser
Kabeltyp	U-DQ (ZN) BH
Kategorie	OM3
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-40 – 70 °C
Lieferumfang	Kabel, Messprotokoll, GPSR Beipackzettel, Einziehhilfe
Mantel-Farbe	schwarz
Mantelmaterial	LSZH
Maximale Zugkraft (langfristig)	300 N
Maß Kabelaufteiler	11,5 x 152 mm
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD mm
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD mm
Steckverbindertyp Anschluss 1	SC
Steckverbindertyp Anschluss 2	SC
Verpackung	Polybeutel

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,160m Dca LSZH

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser	Länge	Längtoleranz
08321S100M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,10m Dca LSZH	2 mm	10 m	±5 %
08321S200M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,20m Dca LSZH	2 mm	20 m	±5 %
08321S300M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,30m Dca LSZH	2 mm	30 m	±5 %
08321S400M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,40m Dca LSZH	2 mm	40 m	±5 %
08321S500M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,50m Dca LSZH	2 mm	50 m	±5 %
08321S600M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,60m Dca LSZH	2 mm	60 m	±5 %
08321S700M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,70m Dca LSZH	2 mm	70 m	±5 %
08321S800M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,80m Dca LSZH	2 mm	80 m	±5 %
08321S900M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,90m Dca LSZH	2 mm	90 m	±5 %
08321S1000M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,100m Dca LSZH	2 mm	100 m	±5 %
08321S1100M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,110m Dca LSZH	2 mm	110 m	±5 %
08321S1200M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,120m Dca LSZH	2 mm	120 m	±5 %
08321S1300M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,130m Dca LSZH	2 mm	130 m	±5 %
08321S1400M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,140m Dca LSZH	2 mm	140 m	±5 %
08321S1500M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,150m Dca LSZH	2 mm	150 m	±5 %
08321S1600M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,160m Dca LSZH	2 mm	160 m	±5 %
08321S1700M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,170m Dca LSZH	2 mm	170 m	±5 %
08321S1800M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,180m Dca LSZH	2 mm	180 m	±5 %
08321S1900M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,190m Dca LSZH	2 mm	190 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,160m Dca LSZH

O8321S2000M3	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) SC-SC,200m Dca LSZH	2 mm	200 m	±5 %
--------------	--	------	-------	------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

