


# DATENBLATT

## Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,40m Dca LSZH



### Beschreibung

#### EFB-Elektronik setzt Standards in hoher Qualität

EFB-Elektronik bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit SC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

#### Vorteile auf einen Blick:

**Schnelle Lieferung:** Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar

**Senkung der Installationskosten:** Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich

**Reduzierung der Installationszeit:** Kabel montagefertig zur direkten Installation

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT

## Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,40m Dca LSZH

**Rückverfolgbare Qualität:** Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll

**Leistungsmerkmale:**

4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel  
 Faserklasse OS2, OM3 oder OM4  
 Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest  
 Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m)  
 Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)  
 Seriennummer am Kabel  
 Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert  
 Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe  
 Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel  
 Rohkabel: CPR-Klasse Dca  
 Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm, 8-fasrig ca. 15mm, 12-fasrig ca. 20mm

### Technische Eigenschaften

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl der Fasern                 | 12                                                     |
| Arbeitstemperatur                 | -40 – 70 °C                                            |
| Biegeoptimierte Faser             | nein                                                   |
| Einfügedämpfung 850nm             | < 3,5 dB                                               |
| Faserart                          | Multimode 50/125                                       |
| Flammwidrig                       | Ja                                                     |
| Kabel Ø                           | 5,8 mm                                                 |
| Kabelaufbau                       | Mehrfaser                                              |
| Kabeltyp                          | U-DQ (ZN) BH                                           |
| Kategorie                         | OM4                                                    |
| Knickschutztülle                  | aufgesteckt                                            |
| Lagertemperatur                   | -40 – 70 °C                                            |
| Lieferumfang                      | Kabel, Messprotokoll, GPSR Beipackzettel, Einziehhilfe |
| Mantel-Farbe                      | schwarz                                                |
| Mantelmateriale                   | LSZH                                                   |
| Maximale Zugkraft (langfristig)   | 300 N                                                  |
| Maß Kabelaufteiler                | 11,5 x 292 mm                                          |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch) | 20xOD mm                                               |
| Minimaler Biegeradius (Statisch)  | 10xOD mm                                               |
| Steckverbindertyp Anschluss 1     | SC                                                     |
| Steckverbindertyp Anschluss 2     | SC                                                     |
| Verpackung                        | Polybeutel                                             |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,40m Dca LSZH

| Verfügbare Varianten |                                                          |                                            |       |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|
| ArtNr.               | Bezeichnung                                              | Außendurchmesser<br>Mantel der Einzelfaser | Länge | Längtoleranz |
| O8341S100M4          | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,10m Dca LSZH  | 2 mm                                       | 10 m  | ±5 %         |
| O8341S200M4          | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,20m Dca LSZH  | 2 mm                                       | 20 m  | ±5 %         |
| O8341S300M4          | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,30m Dca LSZH  | 2 mm                                       | 30 m  | ±5 %         |
| O8341S400M4          | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,40m Dca LSZH  | 2 mm                                       | 40 m  | ±5 %         |
| O8341S500M4          | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,50m Dca LSZH  | 2 mm                                       | 50 m  | ±5 %         |
| O8341S600M4          | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,60m Dca LSZH  | 2 mm                                       | 60 m  | ±5 %         |
| O8341S700M4          | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,70m Dca LSZH  | 2 mm                                       | 70 m  | ±5 %         |
| O8341S800M4          | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,80m Dca LSZH  | 2 mm                                       | 80 m  | ±5 %         |
| O8341S900M4          | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,90m Dca LSZH  | 2 mm                                       | 90 m  | ±5 %         |
| O8341S1000M4         | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,100m Dca LSZH | 2 mm                                       | 100 m | ±5 %         |
| O8341S1100M4         | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,110m Dca LSZH | 2 mm                                       | 110 m | ±5 %         |
| O8341S1200M4         | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,120m Dca LSZH | 2 mm                                       | 120 m | ±5 %         |
| O8341S1300M4         | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,130m Dca LSZH | 2 mm                                       | 130 m | ±5 %         |
| O8341S1400M4         | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,140m Dca LSZH | 2 mm                                       | 140 m | ±5 %         |
| O8341S1500M4         | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,150m Dca LSZH | 2 mm                                       | 150 m | ±5 %         |
| O8341S1600M4         | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,160m Dca LSZH | 2 mm                                       | 160 m | ±5 %         |
| O8341S1700M4         | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,170m Dca LSZH | 2 mm                                       | 170 m | ±5 %         |
| O8341S1800M4         | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,180m Dca LSZH | 2 mm                                       | 180 m | ±5 %         |
| O8341S1900M4         | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,190m Dca LSZH | 2 mm                                       | 190 m | ±5 %         |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,40m Dca LSZH

|              |                                                          |      |       |      |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|-------|------|
| O8341S2000M4 | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) SC-SC,200m Dca LSZH | 2 mm | 200 m | ±5 % |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|-------|------|

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

