

DATENBLATT

PoE Extender over Hybrid Fiber, Outdoor Receiver ,with 4 PoE Outputs



Beschreibung

Durch die Verwendung eines Hybridkabels, das aus Glasfaser und Kupferadern zusammengesetzt ist, ermöglicht die LevelOne PFE-Baureihe eine Lösung Netzwerkgeräte wie IP-Kameras, bis zu einer Distanz von 2km mit Leistung und Daten zu speisen. Zusätzlich bietet durch die für den Außenbereich konzipierten Varianten (PFE-1011 und PFE-1014) durch eine wasserdichtes IP66-Gehäuse Möglichkeiten diese Lösung selbst in rauen und feuchten Umgebungen anzuwenden.

- Überträgt Daten und Energie über eine Distanz von bis zu 2km mit Hilfe eines Hybrid Kabels
- Versorgt PoE Geräte um weite Distanzen zu Überbrücken
- Unterstützt große Energie Verbraucher (bis zu 60W auf 450m)
- PoE Kompatibel: IEEE 802.3at/af Power over Ethernet / PSE
- Flexible Installation möglich
- Verschiedene Varianten zur Auswahl. Zum Betrieb wird 1x Transmitter und 1x Receiver gebraucht. (Bitte separat Bestellen)

Technische Eigenschaften

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports	4
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX)	2
Anzahl der PoE-Ports	4

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

PoE Extender over Hybrid Fiber, Outdoor Receiver ,with 4 PoE Outputs

Ausführung	Empfänger
Breite	240,0 mm
Daten IN	RJ45 10/100Base-TX
Daten OUT	RJ45 10/100Base-TX
Ethernet	Ja
Fast Ethernet	Ja
Hersteller	LevelOne
Höhe	72,0 mm
IP	66
Max. PoE pro Port	60 W
Montageart	sonstige
PoE Port	4
Power IN	Anschlussklemme 3polig
Power OUT	PoE
Power over Ethernet (PoE)	802.3 at (PoE+)
Schutzart	IP66
Tiefe	200,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
PFE-1014R	PoE Extender over Hybrid Fiber, Outdoor Receiver ,with 4 PoE Outputs	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

