

DATENBLATT

19" Serverschrank PRO 24HE, 600x800 mm, F+R 2-teilig, RAL9005



Bild zeigt: PRO-4288TS.P2
Picture shows: PRO-4288TS.P2





Bild zeigt: PRO-4288TS.P2
Picture shows: PRO-4288TS.P2

Beschreibung

Der 19"-Serverschrank PRO 24HE von EFB-Elektronik in 600 x 800 mm und schwarz ist für den strukturierten Ausbau aktiver und passiver Komponenten in anspruchsvollen Netzwerk- und IT-Umgebungen ausgelegt. Mit Festrahmen, anreihbarer Bauweise und hoher mechanischer Belastbarkeit eignet er sich für Installationen mit hohem Platz- und Verkabelungsbedarf.

- Geteilte perforierte Stahltüren vorne und hinten – Verbessern die Luftdurchlässigkeit und unterstützen einen effizienten Ausbau im Netzwerk- und IT-Umfeld.
- Passive Lüftung und Kabeleinführungen in Dach und Boden – Ermöglichen eine flexible Leitungsführung ohne zusätzliche aktive Klimatisierung.
- Anreihbare Konstruktion mit Montageebenen vorne und hinten – Erleichtert den modularen Ausbau und vereinfacht Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb.

Der Schrank basiert auf einem verschraubten, komplett vormontierten Rahmengestell und bietet 24 HE bei einer maximalen Belastbarkeit von 1000 kg. Die verkröpften Profilschienen und die Montageebenen vorne und hinten schaffen zusätzliche Flexibilität bei der Bestückung. Dach und Boden verfügen jeweils über zwei vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen. Diese lassen sich über 19" 2HE Blindplatten wieder verschließen. Der Boden ist zusätzlich mit einer ausbrechbaren Öffnung Typ A ausgestattet. Front- und Rücktür öffnen bis 270° und sind mit einer 1-Punkt-Vorreibeschließung mit Schwenkhebel verriegelt. Die Türanschlätze sind wechselbar. Dadurch bleibt der Zugang auch

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Serverschrank PRO 24HE, 600x800 mm, F+R 2-teilig, RAL9005

bei dichter Bestückung gut beherrschbar.

Technische Details

- Anzahl der Türen: 2
- Schutzart: IP20 gemäß EN60529
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z. B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja
- Mit rückseitiger Tür: Ja
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Stahltür perforiert geteilt
- Türöffnungswinkel Fronttür: 270 °
- Türöffnungswinkel Rücktür: 270 °
- Verriegelung der Fronttür: 1-Punkt Vorreibeschließung mit Schwenkhebel
- Verriegelung der Rücktür: 1-Punkt Vorreibeschließung mit Schwenkhebel
- PHZ austauschbar Fronttür: Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften

Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Ja
Anzahl Packstücke	1
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Stahltür perforiert geteilt
Ausführung Rücktür	Stahltür perforiert geteilt
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach und Boden mit je 2 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen (vorn, hinten), je 450 x 89 mm, (wiederverschließbar mittels 19" 2HE Blindplatte)
Kategorie	19" Serverschrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
Lufteinlass Boden	Ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

19" Serverschrank PRO 24HE, 600x800 mm, F+R 2-teilig, RAL9005

Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
PHZ austauschbar Rücktür	Ja
Perforationsgrad Fronttür	> 80 %
Perforationsgrad Rücktür	> 80 %
Rahmengestell	verschraubt, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	PRO
Schutzart	IP20 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Türanschlag wechselbar Rücktür	Ja
Türöffnungswinkel Fronttür	270 °
Türöffnungswinkel Rücktür	270 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Material Max. Belastbarkeit	Mit Sichttür	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Verriegelung der Rücktür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
PRO-2468TS.P2	19" Serverschrank PRO 24HE, 600x800 mm, F+R 2-teilig, RAL9005	24 HE	600 mm	schwarz	Stahl	Stahl	1000 kg	Nein	Nein	800 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1163 mm	9005	2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.