
DATENBLATT


19" Netzwerkschrank PRO 24HE, 800x1200 mm, RAL7035











Beschreibung

Der 19"-Netzwerkschrank PRO 24HE von EFB-Elektronik in 800 x 1200 mm und RAL 7035 ist für anspruchsvolle Netzwerk- und IT-Installationen ausgelegt. Er verbindet hohe mechanische Stabilität mit einer praxisgerechten Ausstattung für den strukturierten Ausbau aktiver und passiver Komponenten.

• Fronttür aus zertifiziertem Sicherheitsglas und Rücktür aus Stahl – Ermöglicht die Sichtkontrolle im Betrieb und sorgt zugleich für einen robusten Schutz der installierten Technik.
• Passive Lüftung mit Kabeleinführungen in Dach, Boden und Rücktür – Unterstützt einen thermisch unkritischen Betrieb und erleichtert eine saubere, flexible Leitungsführung.
• Erdung, IP20 und anreihbare Bauweise – Sichert den Einsatz im Infrastrukturbetrieb und schafft Spielraum für den modularen Ausbau.

Der Schrank ist als verschraubtes, komplett vormontiertes Rahmengestell mit Festrahmen ausgeführt und für eine maximale Belastbarkeit von 1360 kg ausgelegt. Die Montageebenen vorne und hinten, die wechselbaren Türanschläge sowie die großen Türöffnungswinkel von 270 ° an der Front und 110 ° an der Rückseite erleichtern Installation und Wartung auch bei dichter Bestückung. Ergänzt wird dies durch die vorgestanzten, ausbrechbaren Kabeleinführungen in Dach und Boden sowie das Bürstenpanel der Rücktür, das eine geordnete und anpassungsfähige Leitungsführung unterstützt.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 2

DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO 24HE, 800x1200 mm, RAL7035

• Schutzart: IP20 gemäß EN60529
• Art der Lüftung: passiv
• Lufteinlass Boden: Ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z. B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
• Mit Erdung: Ja
• Mit Dachblech: Ja
• Mit Fronttür: Ja
• Mit Seitenwänden: Ja
• Mit rückseitiger Tür: Ja
• Montage-Ebene: vorne und hinten
• Ausführung Fronttür: Glastür einteilig (zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 5 mm)
• Ausführung Rücktür: Stahltür einteilig
• Türöffnungswinkel Fronttür: 270 °
• Türöffnungswinkel Rücktür: 110 °
• Verriegelung der Fronttür: 1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel
• Verriegelung der Rücktür: 2-Punkt Vorreibeschließung
• PHZ austauschbar Fronttür: Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
• Lieferumfang: 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
• Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
• Anzahl der Höheneinheiten (HE): 24 HE
• Breite: 800 mm
• Höhe: 1163 mm
• Tiefe: 1200 mm
• Farbe: grau
• RAL-Nummer: 7035
• Anreihbar: Ja
• Kabeleinführung Dach/Boden: Dach und Boden mit je 6 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen, umlaufend, je 450 x 89 mm, wiederverschließbar mittels 19" 2HE Blindplatte
• Kabeleinführung Rücktür: 3HE Panel inkl. Bürste, Öffnung 690 x 67 mm, unten oder oben nutzbar
• Max. Belastbarkeit: 1360 kg
• Ausführung: mit Festrahmen
• Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
• Ausführung der Profilschiene: verkröpft
• Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)
• Rahmengestell: verschraubt, komplett vormontiert
• Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja
• Türanschlag wechselbar Rücktür: Ja
• Material Fronttür: Glas
• Material Rücktür: Stahl

Technische Eigenschaften	
Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Ja
Anzahl Packstücke	1
Art der Lüftung	passiv

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO 24HE, 800x1200 mm, RAL7035

Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür einteilig (zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 5 mm)
Ausführung Rücktür	Stahltür einteilig
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach und Boden mit je 6 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen, umlaufend, je 450 x 89 mm, (wiederverschließbar mittels 19" 2HE Blindplatte)
Kabeleinführung Rücktür	3HE Panel inkl. Bürste, Öffnung 690 x 67 mm, unten oder oben nutzbar
Kategorie	19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
Lufteinlass Boden	Ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
PHZ austauschbar Rücktür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	PRO
Schutzart	IP20 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Türanschlag wechselbar Rücktür	Ja
Türöffnungswinkel Fronttür	270 °
Türöffnungswinkel Rücktür	110 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO 24HE, 800x1200 mm, RAL7035

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Verriegelung der Rücktür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
PRO-2482GR.G1SV	19" Netzwerkschrank PRO 24HE, 800x1200 mm, RAL7035	24 HE	800 mm	grau	Glas	Stahl	1360 kg	Nein	1200 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	2-Punkt Vorreiberschließung	1163 mm	7035	2
PRO-4282GR.G1SV	19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 800x1200 mm, RAL7035	42 HE	800 mm	grau	Glas	Stahl	1360 kg	Nein	1200 mm	3-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel	2-Punkt Vorreiberschließung	1963 mm	7035	2
PRO-4782GR.G1SV	19" Netzwerkschrank PRO 47HE, 800x1200 mm, RAL7035	47 HE	800 mm	grau	Glas	Stahl	1360 kg	Nein	1200 mm	3-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel	2-Punkt Vorreiberschließung	2186 mm	7035	2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION