


# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 600x1000 mm, RAL7035



### Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494  
 Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar  
 Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar  
 Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen  
 Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)  
 Fronttür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303  
 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)  
 Rücktür Stahl, einteilig, gekürzt, mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss), 3HE Panel zur [Kabeleinführung](#) unten (690 x 67 mm)  
 Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich  
 Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)  
 Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, [Anreihverbinder](#)-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X)  
 Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten  
 Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach [Lüfter](#), Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder [Kabeleinführungsmodule](#)  
 Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet  
 Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)  
 Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 600x1000 mm, RAL7035

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

| Technische Eigenschaften     |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktive Klimatisierung        | Nein                                                                                                                                             |
| Anreihbar                    | Ja                                                                                                                                               |
| Anzahl Packstücke            | 1                                                                                                                                                |
| Art der Lüftung              | passiv                                                                                                                                           |
| Ausführung                   | mit Festrahmen                                                                                                                                   |
| Ausführung Fronttür          | Glastür einteilig (zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 5 mm)                                                                              |
| Ausführung Rücktür           | Stahltür einteilig                                                                                                                               |
| Ausführung der Oberfläche    | pulverbeschichtet                                                                                                                                |
| Ausführung der Profilschiene | verkröpft                                                                                                                                        |
| Kabeleinführung Dach/Boden   | Dach und Boden mit je 2 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen (vorn, hinten), je 450 x 89 mm, (wiederverschließbar mittels 19" 2HE Blindplatte) |
| Kabeleinführung Rücktür      | 3HE Panel inkl. Bürste, Öffnung 690 x 67 mm, unten oder oben nutzbar                                                                             |
| Kategorie                    | 19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494                                                                                                        |
| Lieferumfang                 | 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel        |
| Lufteinlass Boden            | Ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule                                                          |
| Mit Dachblech                | Ja                                                                                                                                               |
| Mit Erdung                   | Ja                                                                                                                                               |
| Mit Fronttür                 | Ja                                                                                                                                               |
| Mit Seitenwänden             | Ja                                                                                                                                               |
| Mit Sockel                   | Nein                                                                                                                                             |
| Mit rückseitiger Tür         | Ja                                                                                                                                               |
| Montage-Ebene                | vorne und hinten                                                                                                                                 |
| PHZ austauschbar Fronttür    | Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)                                                                                                                     |
| PHZ austauschbar Rücktür     | Nein                                                                                                                                             |
| Rahmengestell                | verschraubt, komplett vormontiert                                                                                                                |
| Rastermaß                    | 482,6 mm (19 Zoll)                                                                                                                               |
| Schrankserie                 | PRO                                                                                                                                              |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 600x1000 mm, RAL7035

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Schutzart                       | IP20 gemäß EN60529                                 |
| Türanschlag wechselbar Fronttür | Ja                                                 |
| Türanschlag wechselbar Rücktür  | Ja                                                 |
| Türöffnungswinkel Fronttür      | 270 °                                              |
| Türöffnungswinkel Rücktür       | 110 °                                              |
| Verpackung                      | Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette |
| Werkstoff                       | Stahl                                              |
| Zerlegbar                       | Ja                                                 |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.          | Bezeichnung                                        | Anzahl der Höhereinheiten (HE) | Breite | Farbe | Material Fronttür | Material Rücktür | Material Max. Belastbarkeit | Mit vertikaler Kabelführung | Tiefe   | Verriegelung der Fronttür                  | Verriegelung der Rücktür    | Höhe    | RAL-Nummer | Anzahl der Türen |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------------|
| PRO-4260GR.G1SV | 19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 600x1000 mm, RAL7035 | 42 HE                          | 600 mm | grau  | Glas              | Stahl            | 1360 kg                     | Nein                        | 1000 mm | 3-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel | 2-Punkt Vorreiberschließung | 1963 mm | 7035       | 2                |
| PRO-3360GR.G1SV | 19" Netzwerkschrank PRO 33HE, 600x1000 mm, RAL7035 | 33 HE                          | 600 mm | grau  | Glas              | Stahl            | 1360 kg                     | Nein                        | 1000 mm | 3-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel | 2-Punkt Vorreiberschließung | 1563 mm | 7035       | 2                |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

