



# DATENBLATT

19" Serverschrank PRO 42HE, 800x800 mm, F=1-tlg. R=2-tlg., RAL9005



## Beschreibung

19" Serverschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich

Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, [Anreihverbinder](#)-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6

Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten

Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach [Lüfter](#), Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder

[Kabeleinführungsmodule](#)

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Serverschrank PRO 42HE, 800x800 mm, F=1-tlg. R=2-tlg., RAL9005

Lackierung RAL9005, tiefschwarz

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

| Technische Eigenschaften     |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktive Klimatisierung        | Nein                                                                                                                                         |
| Anreihbar                    | Ja                                                                                                                                           |
| Anzahl Packstücke            | 1                                                                                                                                            |
| Art der Lüftung              | passiv                                                                                                                                       |
| Ausführung                   | mit Festrahmen                                                                                                                               |
| Ausführung Fronttür          | Stahltür perforiert einteilig                                                                                                                |
| Ausführung Rücktür           | Stahltür perforiert geteilt                                                                                                                  |
| Ausführung der Oberfläche    | pulverbeschichtet                                                                                                                            |
| Ausführung der Profilschiene | verkröpft                                                                                                                                    |
| Kabeleinführung Dach/Boden   | Dach und Boden mit je 4 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen, umlaufend, je 450 x 89 mm, (wiederverschließbar mittels 19" 2HE Blindplatte) |
| Kategorie                    | 19" Serverschrank entsprechend DIN41494                                                                                                      |
| Lieferumfang                 | 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel    |
| Lufteinlass Boden            | Ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule                                                      |
| Mit Dachblech                | Ja                                                                                                                                           |
| Mit Erdung                   | Ja                                                                                                                                           |
| Mit Fronttür                 | Ja                                                                                                                                           |
| Mit Seitenwänden             | Ja                                                                                                                                           |
| Mit Sockel                   | Nein                                                                                                                                         |
| Mit rückseitiger Tür         | Ja                                                                                                                                           |
| Montage-Ebene                | vorne und hinten                                                                                                                             |
| PHZ austauschbar Fronttür    | Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)                                                                                                                 |
| PHZ austauschbar Rücktür     | Ja                                                                                                                                           |
| Perforationsgrad Fronttür    | > 80 %                                                                                                                                       |
| Perforationsgrad Rücktür     | > 80 %                                                                                                                                       |
| Rahmengestell                | verschraubt, komplett vormontiert                                                                                                            |
| Rastermaß                    | 482,6 mm (19 Zoll)                                                                                                                           |
| Schrankserie                 | PRO                                                                                                                                          |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Serverschrank PRO 42HE, 800x800 mm, F=1-tlg. R=2-tlg., RAL9005

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Schutzart                       | IP20 gemäß EN60529                                 |
| Türanschlag wechselbar Fronttür | Ja                                                 |
| Türanschlag wechselbar Rücktür  | Ja                                                 |
| Türöffnungswinkel Fronttür      | 270 °                                              |
| Türöffnungswinkel Rücktür       | 270 °                                              |
| Verpackung                      | Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette |
| Werkstoff                       | Stahl                                              |
| Zerlegbar                       | Ja                                                 |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.          | Bezeichnung                                                              | Anzahl der<br>Höheneinheiten<br>(HE) | Breite | Farbe   | Material<br>Fronttür | Material<br>Rücktür | Max.<br>Belastbarkeit | Mit<br>Sichttür | Mit vertikaler<br>Kabelführung | Tiefe  | Verriegelung der<br>Fronttür                 | Verriegelung der<br>Rücktür                | Höhe    | RAL-Nummer der<br>Türen | Anzahl<br>Türen |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------|
| PRO-2488GR.P1P2 | 19" Serverschrank PRO 24HE, 800x800 mm, F=1-tlg. R=2-tlg., perf. RAL7035 | 24 HE                                | 800 mm | grau    | Stahl                | Stahl               | 1000 kg               | Nein            | Nein                           | 800 mm | 1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel | 3-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel | 1163 mm | 7035                    | 2               |
| PRO-4288GR.P1P2 | 19" Serverschrank PRO 42HE, 800x800 mm, F=1-tlg. R=2-tlg., RAL7035       | 42 HE                                | 800 mm | grau    | Stahl                | Stahl               | 1000 kg               | Nein            | Nein                           | 800 mm | 3-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel   | 3-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel | 1963 mm | 7035                    | 2               |
| PRO-4288TS.P1P2 | 19" Serverschrank PRO 42HE, 800x800 mm, F=1-tlg. R=2-tlg., RAL9005       | 42 HE                                | 800 mm | schwarz | Stahl                | Stahl               | 1000 kg               | Nein            | Nein                           | 800 mm | 3-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel   | 3-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel | 1963 mm | 9005                    | 2               |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

