


DATENBLATT

Co-Location Rack PRO, 3 x 13HE, 800x1000,mm, F+R 2-tlg. perforiert, RAL7035



Beschreibung

Der 19"-Co-Location-Schrank PRO von EFB-Elektronik im Format 800 x 1000 mm und in RAL 7035 ist für anspruchsvolle Netzwerk- und IT-Umgebungen ausgelegt. Die Ausführung mit Festrahmen und drei 13-HE-Bereichen verbindet hohe mechanische Stabilität mit einer klar gegliederten Struktur für den strukturierten Ausbau aktiver und passiver Komponenten.

- Geteilte, perforierte Stahltüren vorne und hinten – Ermöglichen eine robuste Abschirmung bei gleichzeitig sinnvoller Luftdurchströmung und erleichtern den Zugang zu den einzelnen Bereichen.
- Passiv belüftete Konstruktion mit vorbereiteten Kabeleinführungen in Dach und Boden – Unterstützt eine saubere, flexible Leitungsführung ohne aktive Klimatisierung.
- Anreihbare PRO-Bauweise mit Erdung und Schutzart IP20 – Ermöglicht einen sicheren, modular erweiterten Aufbau in strukturierten IT-Infrastrukturen.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Co-Location Rack PRO, 3 x 13HE, 800x1000,mm, F+R 2-tlg. perforiert, RAL7035

Der Schrank ist auf einen praxisgerechten Ausbau mit hohem Verkabelungsanteil ausgelegt. Das verschraubte, komplett vormontierte Rahmengestell sorgt für hohe Stabilität, während die Montageebenen vorne und hinten den Einbau und die Wartung erleichtern. Ergänzend unterstützen die ausbrechbaren Öffnungen in Dach und Boden sowie die vertikale Kabelführung eine geordnete Leitungsführung. Mit einer Belastbarkeit von 600 kg eignet sich die Konstruktion auch für dichte Bestückungen in Co-Location- und Verteilumgebungen.

Technische Details

- Anzahl der Türen: 6
- Schutzart: IP20 gemäß EN60529
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Ausbrechbare Öffnungen Typ A (380 x 380 mm, Breite 800 mm) oder Typ B (380 x 210 mm, Breite 600 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja
- Mit rückseitiger Tür: Ja
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Stahltür perforiert geteilt
- Türöffnungswinkel Fronttür: 270 °
- Türöffnungswinkel Rücktür: 270 °
- Verriegelung der Fronttür: 1-Punkt Vorreibeschließung mit Schwenkhebel
- Verriegelung der Rücktür: 1-Punkt Vorreibeschließung mit Schwenkhebel
- PHZ austauschbar Fronttür: Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
- Anreihbar: Ja
- Max. Belastbarkeit: 600 kg
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Höhe: 1963 mm
- Farbe: grau
- Ausführung: mit Festrahmen
- Rahmengestell: verschraubt, komplett vormontiert
- Kabeleinführung Dach/Boden: Dach und Boden mit je 8 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen (4 links, 4 rechts), je 87 x 44 mm, wiederverschließbar mittels schraubbarer Abdeckung

Technische Eigenschaften

Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Ja
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Co-Location Rack PRO, 3 x 13HE, 800x1000,mm, F+R 2-tlg. perforiert, RAL7035

Ausführung Fronttür	Stahltür perforiert geteilt
Ausführung Rücktür	Stahltür perforiert geteilt
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach und Boden mit je 8 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen (4 links, 4 rechts), je 87 x 44 mm, (wiederverschließbar mittels schraubbarer Abdeckung)
Kategorie	19" Co-Location Schrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
Lufteinlass Boden	Ausbrechbare Öffnungen Typ A (380 x 380 mm, Breite 800 mm) oder Typ B (380 x 210 mm, Breite 600 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
PHZ austauschbar Rücktür	Ja
Perforationsgrad Fronttür	> 80 %
Perforationsgrad Rücktür	> 80 %
Rahmengestell	verschraubt, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	PRO
Schutzart	IP20 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Türanschlag wechselbar Rücktür	Ja
Türöffnungswinkel Fronttür	270 °
Türöffnungswinkel Rücktür	270 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Co-Location Rack PRO, 3 x 13HE, 800x1000,mm, F+R 2-tlg. perforiert, RAL7035

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Material Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Verriegelung der Rücktür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen	Geeignete Lüfter	Anzahl der Boxen
PRO-CL3-4280GR.P2	Co-Location Rack PRO, 3 x 13HE, 800x1000,mm, F+R 2-tlg. perforiert, RAL7035	3 x 13 HE	800 mm	grau	Stahl	Stahl	600 kg	Ja	1000 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1963 mm	7035	6	PRO-LFD02BT.x 3	3

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

