


# DATENBLATT

Co-Location Rack PRO, 4 x 9HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg.  
perforiert, RAL9005



## Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494  
Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet  
1, 2, 3 oder 4 Boxen für individuellen Zugang  
Jede Box mit unabhängigen Kabelkanälen links und rechts zur Kabelzuführung von oben oder unten  
Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben pro Box (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar  
Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen  
Front- und Rücktüren Stahl, perforiert, 1-teilig  
Türen mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303  
Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)  
Türanschlag links- und rechtsseitig möglich  
Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Co-Location Rack PRO, 4 x 9HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005

Seitenwände optional perforiert lieferbar

Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände mittels Anreihset [PRO-ANR01](#)

Dach und Boden mit abdeckten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (links/rechts) und zur Aufnahme von Lüftereinheit [PRO-LFD02BT.xx](#)

Zwischenböden abgedichtet zur Seitenwand

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Traglast 600 kg

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

### Technische Eigenschaften

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktive Klimatisierung        | Nein                                                                                                                                                    |
| Anreihbar                    | Ja                                                                                                                                                      |
| Art der Lüftung              | passiv                                                                                                                                                  |
| Ausführung                   | mit Festrahmen                                                                                                                                          |
| Ausführung Fronttür          | Stahltür perforiert einteilig                                                                                                                           |
| Ausführung Rücktür           | Stahltür perforiert einteilig                                                                                                                           |
| Ausführung der Oberfläche    | pulverbeschichtet                                                                                                                                       |
| Ausführung der Profilschiene | verkröpft                                                                                                                                               |
| Kabeleinführung Dach/Boden   | Dach und Boden mit je 8 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen (4 links, 4 rechts), je 87 x 44 mm, (wiederverschließbar mittels schraubbarer Abdeckung) |
| Kategorie                    | 19" Co-Location Schrank entsprechend DIN41494                                                                                                           |
| Lieferumfang                 | 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel               |
| Lufteinlass Boden            | Ausbrechbare Öffnungen Typ A (380 x 380 mm, Breite 800 mm) oder Typ B (380 x 210 mm, Breite 600 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule       |
| Mit Dachblech                | Ja                                                                                                                                                      |
| Mit Erdung                   | Ja                                                                                                                                                      |
| Mit Fronttür                 | Ja                                                                                                                                                      |
| Mit Seitenwänden             | Ja                                                                                                                                                      |
| Mit Sockel                   | Nein                                                                                                                                                    |
| Mit rückseitiger Tür         | Ja                                                                                                                                                      |
| Montage-Ebene                | vorne und hinten                                                                                                                                        |
| PHZ austauschbar Fronttür    | Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)                                                                                                                            |
| PHZ austauschbar Rücktür     | Ja                                                                                                                                                      |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT

## Co-Location Rack PRO, 4 x 9HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Perforationsgrad Fronttür       | > 80 %                                             |
| Perforationsgrad Rücktür        | > 80 %                                             |
| Rahmengestell                   | verschraubt, komplett vormontiert                  |
| Rastermaß                       | 482,6 mm (19 Zoll)                                 |
| Schrankserie                    | PRO                                                |
| Schutzart                       | IP20 gemäß EN60529                                 |
| Türanschlag wechselbar Fronttür | Ja                                                 |
| Türanschlag wechselbar Rücktür  | Ja                                                 |
| Türöffnungswinkel Fronttür      | 270 °                                              |
| Türöffnungswinkel Rücktür       | 270 °                                              |
| Verpackung                      | Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette |
| Werkstoff                       | Stahl                                              |
| Zerlegbar                       | Ja                                                 |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.            | Bezeichnung                                                                | Anzahl der Höhereinheiten (HE) | Breite | Farbe   | Material Fronttür | Material Rücktür | Max. Belastbarkeit | Mit vertikaler Kabelführung | Tiefe  | Verriegelung der Fronttür                    | Verriegelung der Rücktür                     | Höhe    | RAL-Nummer | Anzahl der Türen | Geeignete Lüfter | Anzahl der Boxen |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|------------------|------------------|------------------|
| PRO-CL2-4288GR.P1 | Co-Location Rack PRO, 2 x 20HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL7035 | 2 x 20 HE                      | 800 mm | grau    | Stahl             | Stahl            | 600 kg             | Ja                          | 800 mm | 1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel | 1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel | 1963 mm | 7035       | 4                | PRO-LFD02BT.x 2  | 2                |
| PRO-CL2-4288TS.P1 | Co-Location Rack PRO, 2 x 20HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005 | 2 x 20 HE                      | 800 mm | schwarz | Stahl             | Stahl            | 600 kg             | Ja                          | 800 mm | 1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel | 1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel | 1963 mm | 9005       | 4                | PRO-LFD02BT.x 2  | 2                |
| PRO-CL4-4288TS.P1 | Co-Location Rack PRO, 4 x 9HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005  | 4 x 10 HE                      | 800 mm | schwarz | Stahl             | Stahl            | 600 kg             | Ja                          | 800 mm | 1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel | 1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel | 1963 mm | 9005       | 8                | PRO-LFD02BT.x 4  | 4                |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.