

DATENBLATT

Dachlüfter 2-fach, mit Thermostat, für Co-Location PRO und ESV, RAL7035



Beschreibung

Lüftereinheit mit integriertem Thermostat zum Einsatz im Dach der Schränke Co-Location PRO und EFB-Server
 Einfache Montage an vorbereiteter Öffnung B (210 x 380 mm) hängend unter dem Schrankdach
 Kaltgeräteanschluss IEC C14, Netzkabel bitte separat bestellen, z.B. Art.-Nr. EK504.xV2
 Gehäusematerial Stahlblech
 Farbe RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
 Lieferumfang: Lüfterpanel inkl. Thermostat, Montagematerial

Technische Eigenschaften

Ausgeführt als Einschublüfter	Nein
Betriebsspannung bei AC 50 Hz	230 – 230 V
Dachlüfter	Ja
EMV-Ausführung	Nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau	Nein
Geeignet für Wandeinbau	Nein
Mit Filter	Nein
Montageart	Schraubbefestigung
Schrankserie	EFB-Server
Schutzart	IP20 (montiert)
Spannungsart	AC
Umlüfter	Nein

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Dachlüfter 2-fach, mit Thermostat, für Co-Location PRO und ESV, RAL7035

ArtNr.	Bezeichnung der Lüfter	Anzahl	Farbe	Schallpegel	Breite	Höhe	Tiefe	RAL-Nummer	Bemessungsleistung	Volumenstrom, freiblasend	Geräuschemission
PRO-LFD02BT.GR	Dachlüfter 2-fach, mit Thermostat, für Co-Location PRO und ESV, RAL7035	2	grau	48 dB	380 mm	45 mm	210 mm	7035	44 W	330 m³/h	48 dB(A)
PRO-LFD02BT.TS	Dachlüfter 2-fach, mit Thermostat, für Co-Location PRO und ESV, RAL9005	2	schwarz	48 dB	380 mm	45 mm	210 mm	9005	44 W	330 m³/h	48 dB(A)

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

