

DATENBLATT

EFB 1.25G SFP SM 1310nm FP 20KM LC DDM, kompatibel zu Cisco GLC-LH-SMD



Beschreibung

EFB Gigabit SFP Transceiver für Singlemode Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Kompatibel zu Cisco GLC-LH-SMD und Standard MSA SFP Ports

Technische Daten

SFP Transceiver mit LC Duplex Anschluß
 Hot-pluggable SFP
 Mit Digital Diagnostic Monitoring Funktion
 1310nm Fabry-Perot Laser Sender
 LC Duplex Anschluß
 Bis zu 20km auf 9/125µm Singlemode Faser
 Geringe EMV Störung und guter ESD Schutz
 Temperaturbereich 0 bis +70°C
 RoHS konform

Anwendungsgebiet

1.25Gbit/s 1000Base-LX Ethernet
 1.06 Gb/s Fibre Channel

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

EFB 1.25G SFP SM 1310nm FP 20KM LC DDM, kompatibel zu Cisco GLC-LH-SMD

Anschluß	LC Duplex
Geschwindigkeit	1000 Mbit/s
Herstellerkompatibel zu	Cisco und Standard
Medium	Singlemode
Protokoll	1000BaseLX
Reichweite	20 km
Temperatur	0 - 70 °C
Wellenlänge	1310 nm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
SFP1000LX	EFB 1.25G SFP SM 1310nm FP 20KM LC DDM, kompatibel zu Cisco GLC-LH-SMD	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

