DATENBLATT

Ethernet über VDSL2-Konverter (Annex B)







Beschreibung

Zur Übertragung von Ethernet Daten werden 2 Geräte und nur 1 verdrilltes Paar AWG22/1 (Doppelader) benötigt
100Mbit/s Up-/Downstream bis zu 300 m Maximal 2000 m bei ca. 10Mbit/s Datenrate sind mit einer Doppelader möglich
2 x RJ45 LAN Ports, 1 x RJ11 Telefon, 1 x RJ11 VDSL
Konfiguration via Dip-Schalter
Annex B

Technische Eigenschaften

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports	1
Bauform	Einzelgerät
Breite	120,0 mm
Ethernet	Ja
Fast Ethernet	Ja
Hersteller	LevelOne
Höhe	28,0 mm
Tiefe	90,0 mm
Typ	Annex B

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Ethernet über VDSL2-Konverter (Annex B)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
VDS-1202	Ethernet über VDSL2-Konverter (Annex B)	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION