

# DATENBLATT

10" 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9005



## Beschreibung

Das 10-Zoll-Wandgehäuse Basic mit 300 mm Tiefe in Schwarz ist für kompakte Installationen in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Die vormontierte, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Festrahmen schafft eine robuste Basis für die Aufnahme von Netzwerk- und IT-Komponenten.

- 6 HE in 10-Zoll-Ausführung mit 300 mm Tiefe – Schafft eine klar definierte Einbausituation für kompakte Netz- und IT-Installationen.
- Vormontierte, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Festrahmen – Reduziert den Montageaufwand und sorgt für eine stabile Basis im Betrieb.
- Fronttür als Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas, 4 mm, rauchfarben und abschließbar – Ermöglicht Sichtkontrolle und schützt die verbaute Technik.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene an der Vorderseite mit passiver Lüftung und eigenbelüfteter Ausführung. Die Schutzart IP20, die pulverbeschichtete Oberfläche und die Traglast von 30 kg sind auf den Einsatz in Innenbereichen mit kontrollierten Umgebungsbedingungen ausgelegt. Kabeleinführungen über Dach und Boden sowie die Einbautiefe von 68 bis 248 mm unterstützen eine saubere Integration der Komponenten.

## Technische Details

- Anzahl der Türen: 1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 10" 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9005

- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Montage-Ebene: vorne
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffnenbar
- Ausführung Fronttür: Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton mit Tragegriff
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 6 HE
- Tiefe: 300 mm
- Traglast: 30 kg
- Farbe: schwarz
- RAL-Nummer: 9005
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: mit Festrahmen
- Rahmengestell: verschraubt, vormontiert, zerlegbar
- Kabeleinführung Dach/Boden: Dach + Boden, je 145 x 70 mm
- Einbautiefe min. - max.: 68 - 248 mm
- Breite: 312 mm
- Höhe: 304 mm
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet

### Technische Eigenschaften

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Packstücke            | 1                                                                                   |
| Anzahl der Türen             | 1                                                                                   |
| Art der Lüftung              | passiv                                                                              |
| Aufbau/Verwendung            | Eigenbelüftetes Stahlblechgehäuse, verschraubt, vormontiert.                        |
| Ausführung                   | mit Festrahmen                                                                      |
| Ausführung Fronttür          | Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben    |
| Ausführung der Oberfläche    | pulverbeschichtet                                                                   |
| Ausführung der Profilschiene | L-förmig                                                                            |
| Einbautiefe min. - max.      | 68 - 248 mm                                                                         |
| Kabeleinführung Dach/Boden   | Dach + Boden, je 145 x 70 mm                                                        |
| Lieferumfang                 | 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel |
| Mit Dachblech                | Ja                                                                                  |
| Mit Erdung                   | Nein                                                                                |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT

## 10" 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9005

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Mit Fronttür                    | Ja                                  |
| Mit Seitenwänden                | Ja, nicht offenbar                  |
| Montage-Ebene                   | vorne                               |
| PHZ austauschbar Fronttür       | Nein                                |
| Rahmengestell                   | verschraubt, vormontiert, zerlegbar |
| Rastermaß                       | 254 mm (10 Zoll)                    |
| Schrankserie                    | 10" Wandgehäuse BASIC, vormontiert  |
| Schutzart                       | IP20                                |
| Türanschlag wechselbar Fronttür | Ja, durch Gehäusedrehung um 180°    |
| Türöffnungswinkel Fronttür      | 120 °                               |
| Verpackung                      | 1 Karton mit Tragegriff             |
| Werkstoff                       | Stahl                               |
| Zerlegbar                       | Ja                                  |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.        | Bezeichnung                                                        | Anzahl der Höhereinheiten (HE) | Breite | Farbe   | Höhe   | Tiefe  | Traglast | RAL-Nummer |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------------|
| WGB-1004GR.30 | 10" 4 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL7035 | 4 HE                           | 312 mm | grau    | 215 mm | 300 mm | 30 kg    | 7035       |
| WGB-1004TS.30 | 10" 4 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9005 | 4 HE                           | 312 mm | schwarz | 215 mm | 300 mm | 30 kg    | 9005       |
| WGB-1004WS.30 | 10" 4 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9010 | 4 HE                           | 312 mm | weiß    | 215 mm | 300 mm | 30 kg    | 9010       |
| WGB-1006GR.30 | 10" 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL7035 | 6 HE                           | 312 mm | grau    | 304 mm | 300 mm | 30 kg    | 7035       |
| WGB-1006TS.30 | 10" 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9005 | 6 HE                           | 312 mm | schwarz | 304 mm | 300 mm | 30 kg    | 9005       |
| WGB-1006WS.30 | 10" 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9010 | 6 HE                           | 312 mm | weiß    | 304 mm | 300 mm | 30 kg    | 9010       |
| WGB-1009GR.30 | 10" 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL7035 | 9 HE                           | 312 mm | grau    | 437 mm | 300 mm | 30 kg    | 7035       |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 10" 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9005

|               |                                                                    |      |        |         |        |        |       |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|--------|-------|------|
| WGB-1009TS.30 | 10" 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9005 | 9 HE | 312 mm | schwarz | 437 mm | 300 mm | 30 kg | 9005 |
| WGB-1009WS.30 | 10" 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9010 | 9 HE | 312 mm | weiß    | 437 mm | 300 mm | 30 kg | 9010 |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

