

DATENBLATT

10" 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL7035



Beschreibung

Eigenbelüftetes Stahlblechgehäuse, verschraubt, vormontiert
 Fronttür abschließbar, mit Vorreiber, Türöffnungswinkel 120°
 Fronttür vollflächig aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
 Türanschlag linksseitig
 Dach und Boden mit Kabeleinführung 145 x 70 mm
 Innen 2 x 10" Profilschienen, tiefenverstellbar im 60 mm Raster
 Max. Einbautiefe 230 mm (Lieferzustand: ca. 170 mm)
 Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz / RAL9010, reinweiß
 Breite 312 mm, Tiefe 300 mm
 Traglast 30 kg, Schutzart IP20
 Lieferung inkl. 1 x Bürstenleiste, 1 x Kunststoffabdeckung, Schlüssel

Technische Eigenschaften

Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Eigenbelüftetes Stahlblechgehäuse, verschraubt, vormontiert.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

10" 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL7035

Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	68 - 248 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Nein
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffnbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, vormontiert, zerlegbar
Rastermaß	254 mm (10 Zoll)
Schrankserie	10" Wandgehäuse BASIC, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	1 Karton mit Tragegriff
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGB-1004GR.30	10" 4HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL7035	4 HE	312 mm	grau	215 mm	300 mm	30 kg	7035
WGB-1004TS.30	10" 4 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9005	4 HE	312 mm	schwarz	215 mm	300 mm	30 kg	9005
WGB-1004WS.30	10" 4 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9010	4 HE	312 mm	weiß	215 mm	300 mm	30 kg	9010

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

10" 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL7035

WGB-1006GR.30	10" 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL7035	6 HE	312 mm	grau	304 mm	300 mm	30 kg	7035
WGB-1006TS.30	10" 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9005	6 HE	312 mm	schwarz	304 mm	300 mm	30 kg	9005
WGB-1006WS.30	10" 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9010	6 HE	312 mm	weiß	304 mm	300 mm	30 kg	9010
WGB-1009GR.30	10" 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL7035	9 HE	312 mm	grau	437 mm	300 mm	30 kg	7035
WGB-1009TS.30	10" 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9005	9 HE	312 mm	schwarz	437 mm	300 mm	30 kg	9005
WGB-1009WS.30	10" 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm, 1-teilig, vormontiert, RAL9010	9 HE	312 mm	weiß	437 mm	300 mm	30 kg	9010

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

