DATENBLATT

10“ 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL9010



Beschreibung

Das 10" Wandgehäuse BASIC von EFB-Elektronik mit 9 HE und 300 mm Tiefe ist als kompakte Lösung für Netzwerk- und IT-Komponenten ausgelegt. Die vormontierte Ausführung mit verschraubtem Festrahmen erleichtert die Montage, während die Stahlblechkonstruktion eine stabile Basis für den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen bietet.

• 9 HE in 10-Zoll-Ausführung mit 300 mm Tiefe – Schafft eine kompakte, klar definierte Einbausituation für Netzwerk- und IT-Komponenten.
• Vormontiertes Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Festrahmen – Reduziert den Montageaufwand und sorgt für eine stabile Basis im laufenden Betrieb.
• Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit wechselbarem Türanschlag – Ermöglicht Sichtkontrolle und flexible Anpassung an die Einbausituation.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene an der Vorderseite mit passiver Lüftung und eigenbelüfteter Ausführung. Die Schutzart IP20, die Traglast von 30 kg und die pulverbeschichtete Oberfläche sind auf den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Kabeleinführungen über Dach und Boden mit je 145 x 70 mm unterstützen eine saubere Integration der Komponenten.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 1

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

10“ 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL9010

- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Kabeleinführung über den Boden, 145 x 70 mm
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffenbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Verriegelung der Fronttür: abschließbar
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton mit Tragegriff

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Eigenbelüftetes Stahlblechgehäuse, verschraubt, vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	68 - 248 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Nein
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, vormontiert, zerlegbar
Rastermaß	254 mm (10 Zoll)
Schrankserie	10" Wandghehäuse BASIC, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

10“ 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL9010

Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	1 Karton mit Tragegriff
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGB-1004GR.30	10“ 4HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL7035	4 HE	312 mm	grau	215 mm	300 mm	30 kg	7035
WGB-1004TS.30	10“ 4 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL9005	4 HE	312 mm	schwarz	215 mm	300 mm	30 kg	9005
WGB-1004WS.30	10“ 4 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL9010	4 HE	312 mm	weiß	215 mm	300 mm	30 kg	9010
WGB-1006GR.30	10“ 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL7035	6 HE	312 mm	grau	304 mm	300 mm	30 kg	7035
WGB-1006TS.30	10“ 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL9005	6 HE	312 mm	schwarz	304 mm	300 mm	30 kg	9005
WGB-1006WS.30	10“ 6 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL9010	6 HE	312 mm	weiß	304 mm	300 mm	30 kg	9010
WGB-1009GR.30	10“ 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL7035	9 HE	312 mm	grau	437 mm	300 mm	30 kg	7035
WGB-1009TS.30	10“ 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL9005	9 HE	312 mm	schwarz	437 mm	300 mm	30 kg	9005
WGB-1009WS.30	10“ 9 HE Wandgehäuse, Tiefe 300 mm,1-teilig, vormontiert, RAL9010	9 HE	312 mm	weiß	437 mm	300 mm	30 kg	9010

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION